

## کنترل فنی و کیفی لوله‌های پلی‌اتیلن دو جداره فاضلابی

علی وثوق<sup>۱</sup>

محمد رضا سلیمی<sup>۱</sup>

(دریافت ۰۸/۰۴/۱۹ پذیرش ۰۸/۰۷/۱۰)

### چکیده

لوله به عنوان یکی از اجزای مهم شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به این امر و نیز روند رو به رشد طراحی و اجرای خطوط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سالهای اخیر در کشور، انسواع مختلفی از لوله وارد بازار شده است. در این راستا، انتخاب صحیح لوله و نیز کنترل فنی و کیفی آنها حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله سعی شده است در ابتداء انواع لوله‌های مورد استفاده در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب (شهری و روستایی) مورد بررسی قرار گیرد و سپس در ادامه، اهمیت کنترل فنی و کیفی انواع لوله‌های پلی‌اتیلن دو جداره مورد استفاده در خطوط فاضلاببرو ارائه گردد. در پایان مقاله نیز مباحث مربوط به نحوه و شرایط کنترل فنی و بازرگانی لوله‌های پلی‌اتیلن فاضلابی در مراحل ساخت و بهره‌برداری ارائه شده است.

**واژه‌های کلیدی:** شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، کنترل فنی و کیفی، لوله‌های پل اتیلن دو جداره.

## Qualitative and Quantitative Control of Wastewater Dual Wall Polyethylene Pipes

Mohammad Reza Salimi<sup>1</sup>

Ali Vosoogh<sup>2</sup>

(Received Oct. 2, 2007 Accepted July 9, 2008)

### Abstract

Pipes are the most important components of wastewater collection systems accounting for considerable costs in constructing such systems. In view of this and regarding the growing trend in design and execution of wastewater collection and transmission lines in recent years, various types of pipes have been introduced into the market. Selection of appropriate pipes and their qualitative and quantitative control, therefore, call for due consideration given their high cost share in collection systems. In this paper, efforts are made to consider various types of pipes used in (urban and rural) wastewater collection networks in an attempt to signal the significance of qualitative and quantitative control of different dual wall polyethylene pipes used as sewers. Finally, the relevant issues regarding the methods and conditions for technical control and inspection of polyethylene sewer lines during construction and operation stages are provided.

**Keywords:** Sewers, Technical and Quality Control, Dual Wall Polyethylene Pipes.

1. MS.c. in Environmental Engineering , Head of Professional Affairs, Wastewater and Environment Dept., Toossab Consulting Engineers Co.

2. MS.c. student of Environmental Engineering at University of Tehran & Environmental Engineer, Toossab Co.  
ali\_vosoogh@yahoo.com

۱- کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سرپرست بخش تخصصی، امور فاضلاب و محیط زیست،  
شرکت طوس آب

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- محیط زیست دانشگاه تهران، کارشناس فنی و مهندسی  
شرکت طوس آب، ali\_vosoogh@yahoo.com

## ۱- مقدمه

به طور کلی بخش قابل توجهی از هزینه‌های اجرای تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری مربوط به هزینه‌های خرید و کارگذاری لوله‌های مورد استفاده در طرح می‌باشد. لذا با توجه به تنوع گسترده تولید لوله با جنس‌های مختلف و توسعه صنایع داخلی در این بخش، مسئله تصمیم‌گیری در انتخاب نوع و جنس لوله متناسب با نیازهای فنی طرح از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا کنترل فنی و کیفی لوله‌های پلی‌اتیلن دو جداره فاضلابی (در مراحل طراحی، خرید، تولید، کارگذاری و بهره‌برداری) نیز قابل تأمل و مهم می‌باشد.

## ۲- عوامل مهم و مؤثر در انتخاب نوع و جنس لوله (مرحله طراحی)

طرح شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب باید پارامترهای زیر را در هنگام انتخاب نوع و جنس لوله جهت طراحی و تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب مدنظر قرار دهد [۱] :

- طول عمر زیاد و مقاومت مناسب در برابر پدیده خوردگی.
- وجود گازهای خورنده از جمله گاز  $H_2S$  در فاضلاب خام جاری در فاضلاب‌روها، همراه با بخار آب سبب تولید اسید‌سولفوریک شده که می‌تواند اثرات مخربی را به همراه داشته باشد، ماهیت لوله‌های پلاستیکی از جمله پلی‌اتیلنی به دلیل نوع مواد اولیه به گونه‌ای است که از این امر تأثیر نمی‌پذیرند و از این حیث نسبت به سایر انتخابهای موجود برتر می‌باشند [۲].
- قابلیت تولید و تأمین نسبی مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور.
- وجود تولید کنندگان مختلف لوله و اتصالات مورد نیاز با توانمندی فنی قابل قبول در داخل کشور.
- هزینه‌های نسبتاً کمتر خرید، حمل و نصب در مقایسه با سایر لوله‌های قابل استفاده.

## ۳- شناسایی انواع لوله‌های مورد استفاده در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری و روستایی در ایران (تاکنون و در آینده)

- به طور کلی متناسب با رشد و پیشرفت تکنولوژی در داخل کشور، در طی دو دهه اخیر انواع لوله با جنس‌های مختلف در طرحهای جمع‌آوری فاضلاب شهری در ایران مورد استفاده، قرار گرفته است، که به ترتیب تقدم زمان کاربرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ۱- لوله‌های آزبست سیمان (گروه فاضلابی)،
  - ۲- لوله‌های بتونی (ساده و مسلح همراه با پوشش و بدون پوشش)،
  - ۳- لوله‌های پلی‌اتیلن،
  - ۴- دو جداره فاضلابی عمدهاً در طرحهای فاضلاب شهری،

- قابلیت تولید در داخل کشور (لوله و اتصالات).
- وجود و یا عدم وجود استانداردهای بین‌المللی و یا ملی برای مراحل ساخت و کنترل کیفی لوله و اتصالات.
- قیمت خرید و هزینه حمل و نقل و کارگذاری (لوله و اتصالات).
- مقاومت لوله در برابر بارهای خارجی و داخلی وارد بر آن.
- مقاومت لوله در برابر پدیده خوردگی در جدار داخلی و خارجی (ناشی از خوردگی شیمیایی، بیولوژیکی).
- حداقل و حداقل فشارهای داخلی و خارجی قابل تحمل توسط لوله،
- زیری جدار داخلی لوله و چگونگی تغییرات آن در طول دوره عمر مفید.
- قابلیت دوام و انعطاف پذیری لوله،

استفاده از روش‌های نامتعارف جمع‌آوری فاضلاب نظیر سیستم‌های MCGS<sup>۱</sup> و SS<sup>۲</sup> لوله‌های مورد استفاده عمده‌ای از نوع پلی‌اتیلنی تک جداره و یا U.P.V.C با قطر کوچک است.

#### ۴- انواع لوله‌های پلی‌اتیلن مورد استفاده در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب

به طور کلی لوله‌های پلی‌اتیلن در دو گروه زیر تولید می‌گردند.  
• لوله‌های با فشار کار بالا  
• لوله‌های با فشار کار پایین

جدول ۲- توزیع قطر خطوط فاضلاب‌برو در شهرهای مختلف ایران با و بدون تأثیر فاکتور جمعیت (درصد)

جمعیت شهر (هزار نفر)	قطر				
	بدون تأثیر	بیشتر از ۵۰۰	از ۱۰۰ تا ۵۰۰	کمتر از ۱۰۰	(میلی‌متر)
۶۰/۷۳	۵۹/۶۴	۵۶/۶۷	۷۹/۱۲	۲۰۰	
۲۹/۳۹	۲۸/۹۵	۳۴/۵۲	۱۰/۰۲	۲۵۰	
۲/۴۶	۲/۸۰	۲/۰۴	۳/۳۹	۳۰۰	
۰/۵۲	۰/۲۴	۰/۶۲	۰/۸۸	۳۵۰	
۲/۲۴	۳/۲۲	۱/۷۳	۲/۱۴	۴۰۰	
۰/۱۹	۰/۲۴	۰/۱۹	۰/۱۱	۴۵۰	
۱/۲۹	۱/۵۴	۱/۰۵	۱/۷۲	۵۰۰	
۱/۴۴	۱/۱۴	۱/۵۰	۱/۸۴	۶۰۰	
۰/۳۷	۰/۴۶	۰/۳۱	۰/۴۴	۷۰۰	
۰/۶۱	۰/۷۵	۰/۵۷	۰/۴۸	۸۰۰	
۰/۱۳	۰/۱۹	۰/۱۲	۰/۰۶	۹۰۰	
۰/۴۵	۰/۵۶	۰/۵۰	-	۱۰۰۰	
۰/۱۷	۰/۲۷	۰/۱۷	-	۱۲۰۰	

جدول ۳- برآورد میزان نیاز کشور به لوله در افق سال ۱۴۰۰ (کیلومتر)

پارامتر	قطر				
	جمع کل (کیلومتر)	بازسازی شبکه فاضلاب	توسعه شبکه فاضلاب	ایجاد شبکه فاضلاب	(میلی‌متر)
۱۱۶۸۸۱	۷۷۸۸	۵۱۱۵۳	۵۸۴۴۰	۲۰۰	
۵۶۵۶۴	۳۵۲۷	۲۴۷۵۵	۲۸۲۸۲	۲۵۰	
۴۷۳۴	۲۹۵	۲۰۷۲	۲۳۶۷	۳۰۰	
۴۹۴۰	۶۲	۴۳۷۸	۵۰۰	۳۵۰	
۴۳۱۱	۲۶۹	۱۸۸۷	۲۱۵۵	۴۰۰	
۲۶۸	۲۳	۱۶۱	۱۸۴	۴۵۰	
۲۴۸۸	۱۵۵	۱۰۸۹	۱۲۴۴	۵۰۰	
۲۷۷۱	۱۷۳	۱۲۱۳	۱۳۸۵	۶۰۰	
۷۲۰	۴۵	۳۱۵	۳۶۰	۷۰۰	
۱۱۷۲	۷۳	۵۱۳	۵۸۶	۸۰۰	
۲۵۲	۱۶	۱۱۰	۱۲۶	۹۰۰	
۸۶۲	۵۴	۳۷۷	۴۳۱	۱۰۰۰	
۲۳۴	۲۱	۱۴۶	۱۶۷	۱۲۰۰	

<sup>۱</sup> Small Diameters Grability Sewers

<sup>۲</sup> Modify Conventional Grability System

<sup>۳</sup> Setteling Sewers

۰- تک جداره در اقطار ۱۱۰ تا ۳۱۵ میلی‌متر و فشار کار ۴ و ۶ اتمسفر عمده‌ای در طرح‌های فاضلاب روستایی.

۱- لوله‌های U.P.V.C (در اقطار و فشار کارهای مختلف در طرح‌های فاضلاب شهری و روستایی)،


۲- لوله‌های پلی‌کریت و

۳- لوله‌های سفالی.

توزيع جمعیت در شهرهای ایران در جدول ۱ ارائه شده است [۳]. به استناد اطلاعات موجود از طرح‌های مطالعاتی و یا اجرایی در سطح کشور مقدار انواع لوله‌های فوق الذکر به تفکیک قطر و جنس که تاکنون در طرح‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری و روستایی مورد استفاده قرار گرفته در شکل‌های ۱ و ۲ مشخص شده است [۱]. جدول ۲ میزان توزیع کمی قطر خطوط فاضلاب‌برو به تفکیک قطر (بر حسب درصد) را در شهرهای مختلف ایران (به تفکیک جمعیت) ارائه می‌نماید. علاوه بر این، مقدار تقریبی نیاز کشور به لوله به تفکیک قطر به منظور ایجاد، توسعه و بازسازی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب (شهری و روستایی) در افق سال ۱۴۰۰ در جدول ۳ ارائه شده است [۴].

جدول ۱- توزیع جمعیت در شهرهای ایران (هزار نفر)

جمعیت شهر (هزار نفر)	تعداد	جمعیت
کمتر از ۱۰۰	۹۲۲	۱۴۴۲۴
از ۱۰۰ تا ۵۰۰	۶۵	۱۰۲۸۶
بیشتر از ۵۰۰	۱۷	۲۳۵۵۰
جمعیت کل	۱۰۱۴	۴۸۲۶۰



شکل ۱- متراز انواع لوله‌های استفاده شده در طرح‌های جمع‌آوری فاضلاب (شهری و روستایی)

نتایج حاصل نشان می‌دهد که در حال حاضر بیشترین نوع لوله مورد استفاده در طرح‌های جمع‌آوری فاضلاب، لوله‌های پلاستیکی خصوصاً لوله‌های از جنس پلی‌اتیلن می‌باشد. شایان ذکر است که در طرح‌های فاضلاب شهری لوله‌های مذکور عمده‌ای از نوع دوجداره فاضلابی می‌باشد. لکن در طرح‌های فاضلاب روستایی در صورت


### الف-کنترل فنی در مرحله طراحی

- اخذ مشخصات فنی لوله و اتصالات از سازندگان مختلف و مطابقت آنها با خصوصیات طرح به منظور دستیابی به حداقل انطباق فنی در مرحله طراحی (مشخصات فنی همانند مقاومت حلقوی، قطر داخلی، قطر خارجی، طول لوله، نوع اتصال، مدول الاستیسیته، تنش تسیلم، تست ضربه و مقاومت در برابر رشد ترک) کنترل در خصوص رعایت کلیه ضوابط، معیارهای فنی و استانداردهای موجود ملی، منطقه‌ای و یا بین المللی مرتبط با مرحله انتخاب مشخصات فنی لوله [۵]

- کنترل فنی در مرحله عملیات کارگذاری و نصب لوله
- کنترل در خصوص رعایت کلیه مشخصات فنی و جزئیات اجرایی. شامل جزئیات بسترسازی در زیر و اطراف لوله، نحوه اتصال و آب‌بندی. یکی از موارد مهمی که در مورد استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن باید مورد دقت قرار گیرد، نحوه بسترسازی این نوع لوله‌هاست. با توجه به ماهیت لوله‌های پلاستیکی، در کلیه استانداردهای ملی و بین المللی توصیه اکید شده است که بستر مورد استفاده برای آنها صلب نباشد [۶]. دلیل این امر خاصیت انعطاف‌پذیری لوله‌های پلی‌اتیلنی است که در صورت استفاده از بسترها صلب و سخت، پس از مدتی احتمال ایجاد ترکهای عرضی در این گونه لوله‌ها وجود دارد. لذا الزاماً بسترسازی مناسب برای این نوع لوله‌ها استفاده از خاک متراکم است. بدیهی است قبل از نصب لوله‌ها عملیات کنترل شب طراحی الزاماً باید در طول مسیر اجرای کار صورت پذیرد.
- کنترل در خصوص نحوه حمل و نقل و نگهداری لوله و اتصالات
- کنترل آب‌بندی اتصالات

### ۵-کنترل کیفی لوله و اتصالات در مراحل قبل، حین و بعد از تولید

- به منظور انجام کنترل کیفی لوله در مراحل قبل، حین و بعد از تولید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الف-کنترل کیفی قبل از تولید
  - اخذ و کنترل مشخصات فنی محصول ارائه شده از سوی تولیدکنندگان لوله و اتصالات (محصول قبلی)،
  - کنترل کیفی مواد اولیه به لحاظ قرارگیری در محدوده رواداری‌های استانداردهای مرتبط (به طور معمول پارامترهایی از قبیل نوع پایه گرانول ۱۰۰, ۸۰, PE 63, نوع مسترپیچ، دوده و پخش آن، MFI، چگالی و ثبات حرارتی کنترل می‌گردد).
  - مهم‌ترین عامل در این خصوص پایه لوله<sup>۱</sup> بودن ماده اولیه می‌باشد،



شکل ۲- متراز لوله‌های پلی‌اتیلن دو جداره مورد استفاده در طرحهای جمع‌آوری فاضلاب شهری به تفکیک قطر

لوله‌های مورد استفاده در صنعت فاضلاب عمدهاً لوله‌های کار در فشار پایین (جريان هیدرولیک، آزاد و اتمسفریک) می‌باشند که به نوبه خود به دو صورت تک لایه، دو لایه (کاروگیت، اسپیرال و کرتوپ) تولید می‌شوند. لوله‌های تک جداره قبل از ورود فناوری پرکاربردترین نوع لوله‌های پلی‌اتیلنی محسوب می‌گردیدند. لکن در حال حاضر با گسترش سریع صنعت تولید لوله‌های دو جداره پلی‌اتیلنی در داخل کشور، استفاده از آنها به دلیل مقاومت زیاد، سبکی وزن، طول عمر بسیار زیاد و افزایش سرعت اجرا ناشی از وجود تنوع اتصالات قابل استفاده (کوپلر سرخود یا مجرا همراه با اورینگ) در مقایسه با لوله‌های پلی‌اتیلنی تک جداره، اولویت استفاده بیشتری در طرحهای جمع‌آوری فاضلاب شهری پیدا کرده است.

### ۵-کنترل فنی و کیفی لوله‌های دوجداره فاضلابی

عمده مباحث در خصوص کاربرد و استفاده از لوله‌های پلاستیکی در طرحهای فاضلاب شهری، مربوط به نحوه کنترل و پایش فنی و کیفی لوله‌های پلی‌اتیلنی دوجداره فاضلابی می‌باشد. به طور کلی مراحل کنترل فنی و کیفی لوله‌های دوجداره فاضلابی را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

- کنترل فنی در مرحله طراحی و عملیات کارگذاری و نصب لوله،
- کنترل کیفی در مرحله قبل، حین و بعد از تولید لوله (ماده اولیه و محصول) و
- کنترل در دوران بهره‌برداری

### ۱-کنترل فنی در مرحله طراحی و عملیات کارگذاری و نصب لوله

کنترل‌های لازم در مرحله طراحی و عملیات کارگذاری و نصب لوله‌ها شامل موارد زیر است:

<sup>1</sup> Pipe Grade

## ۵-۵- آزمایش‌های مرتبط با کنترل کیفی لوله‌های پلی اتیلن

### دوجداره فاضلابی

به طور کلی به منظور امکان کنترل فنی و کیفی لوله‌های پلی اتیلن دوجداره، آزمایش‌های زیر در دو بخش کنترل کیفی مواد اولیه و محصول انجام می‌گیرند که عبارت اند از:

- الف- کنترل کیفی مواد اولیه
  - شاخص جریان مذاب (MFI).
  - تعیین دوده و درصد پختن آن.
  - آزمون ثبات حرارتی (OIT).
  - تعیین دانستیه،
- مقاومت در مقابل رشد ترک ناشی از ترکیب تنفس و محیط مهاجم<sup>۱</sup> (ESCR).
- آزمون هیدرواستاتیک (آزمون بر روی لوله تک جداره تولیدی از ماده اولیه مورد نظر)،
- آزمون ترکیدگی،
- ب- کنترل کیفی محصول (لوله و اتصالات)
  - آزمون مقاومت حلقوی<sup>۲</sup>.
  - آزمون انعطاف پذیری،
  - آزمون ضربه<sup>۳</sup>.
- کنترل ابعادی جدار داخلی و خارجی و شکل ظاهری،
- آزمون ضربه آب<sup>۴</sup> بر اساس استانداردهای موجود (جدار داخلی)،
- آزمون تعیین میزان مقابله با اشعه UV (جدار داخلی)،
- آزمون آب بند بودن اتصالات بر اساس استانداردهای موجود (لوله و اتصال به صورت یکپارچه)،
- آزمون کشش (اختصاصاً برای لوله‌های اسپیرال در اقطار مختلف)

## ۶- مشکلات ناشی از عدم کنترل فنی و کیفی لوله و اتصالات

به طور کلی عوامل زیر در کاهش کیفیت محصول تولیدی مؤثر می‌باشد:

الف- عدم استفاده از ماده اولیه پایه لوله و یا پایین بودن کیفیت آن

ب- پایین بودن فناوری تولید (عدم استفاده از تجهیزات فنی مناسب)

ج- عوامل مرتبط با فرایند تولید

۰- کنترل فناوری و تجهیزات تولید در محل کارخانه (مناسب بودن تجهیزات فنی و تولید)

ب- کنترل در حین تولید

۰- انجام آزمایش‌های کیفی مورد نیاز به صورت دوره‌ای (به منظور کنترل تکرارپذیری محصول و سایر مشخصات فیزیکی و مکانیکی)،

۰- انجام اندازه‌گیری‌های ابعادی (لوله و اتصالات)،

۰- کنترل فرایند تولید،

ج- کنترل بعد از تولید

۰- انجام آزمایش‌های کیفی مورد نیاز (به منظور تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی لوله و اتصالات)،

۰- انجام اندازه‌گیری‌های ابعادی،

۰- کنترل نحوه انبارداری و نگهداری در محل کارخانه،

۰- کنترل نحوه بارگیری و حمل از کارخانه،

۰- کنترل انجام نشانه‌گذاری‌های لازم منطبق با استانداردهای مرتبط،

۰- کنترل نحوه تخلیه و نگهداری در محل انبار کارفرما،

۰- کنترل مسطح بودن محل نگهداری لوله و اتصالات.

۰- کنترل نحوه چیدمان لوله‌ها در محل انبار مطابق با استانداردهای موجود،

۰- کنترل مدت زمان نگهداری لوله‌ها و اتصالات در محل انبار،

۰- کنترل زمان ماندگاری لوله و اتصالات در محل تولید و انبار کارفرما.

## ۳-۳- کنترل در دوران بهره‌برداری

به منظور کنترل در دوران بهره‌برداری، انجام عملیات ویدئومتری به صورت دوره‌ای به منظور اطمینان از عملکرد صحیح لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد حوادث غیرمنتقبه در خطوط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب توصیه می‌شود.

## ۴-۴- استانداردها و معیارهای مرتبط با کنترل فنی و کیفی

لوله‌های پلی اتیلن دو جداره فاضلابی

از جمله استانداردها و معیارهای قابل قبول در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  
استاندارد شماره ۷۱۷۴، ۷۱۷۵، ۷۱۷۶ (۱، ۲ و ۳)، استاندارد ملی ایران،

DIN 16961, PrEN 13476, ASTM F894, ASTM D 2321, ASTM A127, Direction DVS 2207, 2000, Direction DVS 2209-1, 1997.

<sup>1</sup> Environmental Stress Crack Resistance

<sup>2</sup> Ring Stiffness

<sup>3</sup> Impact Test

<sup>4</sup> Water Jet

- ارزیابی عمدتاً در طی دوره برگزاری مناقصه صورت می‌پذیرد.  
در این مرحله بایستی مدارک و مستندات فنی زیر مورد بررسی و  
دقت نظر قرار گیرد:
- اسناد و دعوتامه ممهور شرکت در مناقصه،
  - کپی اساسنامه،
  - آگهی آخرین تغییرات شرکت (در صورت وجود)،
  - مشخصات فنی لوله، آزمایش‌های کنترل کیفی و استانداردهای ساخت،
  - پروانه کاربرد علامت استاندارد و بهره‌برداری و گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

#### ۶- جمع بندی و پیشنهادها

- به منظور بالا بردن کیفیت لوله‌ها و اتصالات مورد استفاده در طرح‌های جمع آوری فاضلاب موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
- ۱- هماهنگی کامل مشخصات فنی طرح با مشخصات فنی لوله و اتصالات که از سوی سازندگان ارائه می‌گردد.
  - ۲- انجام آزمایش‌های ژئوتکنیک و بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش‌ها به منظور استفاده از آن در طراحی.
  - ۳- رعایت جمیع موارد مرتبط با مبحث کنترل فنی و کیفی به هنگام تهیه اسناد مناقصه‌های خرید لوله.
  - ۴- انجام عملیات ویدئومتری متناسب با روند پیشرفت عملیات اجرایی و دوره‌ای در طی دوران بهره‌برداری.
  - ۵- مشارکت بیشتر سازندگان لوله و اتصالات در هنگام اجرای پروژه‌های جمع آوری فاضلاب.
  - ۶- حضور ناظر مقیم از سوی خریدار (دستگاه نظارت) به منظور امکان شناسایی تکرار پذیری محصول و انجام آزمایش‌های کنترل کیفی.
  - ۷- شفاف شدن نحوه پرداخت هزینه انجام آزمایش‌ها و درج این نکته در اسناد مناقصه‌های خرید لوله و اتصالات.
  - ۸- ساخت انبارهای سرپوشیده در محل کارخانه‌های تولیدی و مراکز کارفرمایان.
  - ۹- انجام آزمایش‌های مرتبط با کنترل میزان تراکم بستر در زیر، اطراف و بالای نواحی مختلف لوله و اتصالات در طی دوره اجرای پروژه.
- مستندسازی نتایج آزمایش‌های انجام شده در طی مراحل مختلف به منظور اجرا جهت استفاده در دوران بهره‌برداری از طرح.

عوامل فوق الذکر موجب ایجاد مشکلاتی در کیفیت لوله و اتصالات تولیدی می‌گردد. از عمدۀ مشکلات ناشی از عدم کنترل کیفی لوله‌ها و اتصالات براساس تجربیات موجود در طرح‌های مختلف می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- شکننده شدن جدار داخلی و ایجاد شکستگی در آن به دلیل عدم استفاده و یا کمبود مواد مقاوم به اشعه UV ناکافی بودن ضخامت جدار و یا کم بودن مقاومت حلقوی [۷].

• تغییر شکل غیرطبیعی (اعوجاج)، دو پهن شدن لوله و اتصالات و یا شکستگی به دلیل کافی نبودن حداقل مقاومت حلقوی مورد نیاز (عدم کنترل فنی) و یا بسترسازی و زیرسازی نامناسب در زمان کارگذاری و نصب لوله (عدم کنترل کیفی مراحل اجرایی).

• پایین آمدن عمر مفید لوله و اتصالات به دلیل عدم استفاده از مواد اولیه مناسب،

• ایجاد پارگی و سوراخ شدگی به دلیل عدم رعایت اصول فنی در مراحل بارگیری، حمل و نقل، تخلیه و نگهداری لوله و اتصالات.

• افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش عمر مفید لوله و اتصالات و به تبع آن کاهش و

• کاهش دوره مفید بهره‌برداری از طرح‌های جمع آوری فاضلاب.

#### ۷-۵- مراحل مختلف کنترل و بازرگانی

عمده مراحل کنترل و بازرگانی لوله و اتصالات پلی اتیلنی دو جداره فاضلابی عبارت‌اند از :

• بازرگانی مواد اولیه،

تهیه و پر نمودن چک لیست‌های کنترل کیفی محصول به صورت دوره‌ای در مراحل مختلف کار توسط سازنده (کنترل تکرار پذیری محصول)،

• انجام آزمایش‌های کنترل کیفی بر روی نمونه‌های انتخابی از لوله و اتصالات به طور منفرد و یا توأم در مراحل مختلف (در زمان تولید و در زمان نصب و کارگذاری)،

• دریافت و تحلیل نتایج آزمایش‌های کنترل کیفی جهت انطباق با حد رواداری‌های مجاز ارائه شده در استانداردها و معیارهای فنی مرتبط،

• تهیه مجوزهای مورد نیاز برای بارگیری و حمل لوله و اتصالات،

• بازرگانی و بررسی محل انبار و نگهداری لوله‌های تولیدی،

• مدارک و مستندات فنی ملاک عمل در ارزیابی تولید کنندگان،

## ۷- مراجع

- ۱- منابع و مأخذ موجود در آرشیو فنی شرکت مهندسی مشاور طوس آب.
- ۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (۱۳۸۵). ”تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله.“ نشریه شماره ۳۰۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی.
- ۳- مرکز آمار ایران. (۱۳۸۵). ”سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵“.[www.sci.org.ir](http://www.sci.org.ir)<۸۷/۲/۱۵>.
- ۴- دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور. (۱۳۸۳). کتابچه شرکت‌های آب و فاضلاب در گام سوم توسعه، انتشارات آب و فاضلاب کشور، تهران.
- ۵- مؤسسه ملی استاندارد ایران. (۱۳۸۶). استاندارد ملی ایران ۱۳۸۶-۹۱۱۶-۳ و ۱۳۸۶-۹۱۱۶-۱-۲. در خصوص لوله و اتصالات پلی‌اتیلن بوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک، تهران.
- 6- ASTM D2321- Standard practice for underground installation of thermoplastic pipes for sewer and other gravity flow application.
- ۷- مؤسسه ملی استاندارد ایران. (۱۳۸۳). استاندارد ملی ایران-۷۱۷۴- سال ۱۳۸۳- پلاستیکها- لوله‌های پلی‌اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگیها، تهران.