

مدل‌سازی بهره‌برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم

ابراهیم مومنی^۱ مسعود تجریشی^۲ احمد ابریشم‌چی^۳

(دریافت ۸۴/۱۱/۱۱ پذیرش ۸۵/۳/۱)

چکیده

روش پویایی سیستم، در واقع روش شبیه‌سازی شیء گرا و بر پایه بازخورد است که می‌تواند علاوه بر تشریح سیستم‌های پیچیده بر اساس واقعیت، امکان دخالت مؤثر کاربر در توسعه مدل و جلب اطمینان وی را در طول فرآیند مدل‌سازی فراهم نماید. افزایش سرعت در توسعه مدل، قابلیت توسعه گروهی مدل، ارتباط مؤثر با نتایج و افزایش اعتماد به مدل در اثر مشارکت کاربر از مهم‌ترین قابلیت‌های این روش شبیه‌سازی می‌باشند. سادگی ایجاد تغییر در مدل و قابلیت انجام آنالیز حساسیت، این روش را از دیگر روشهای تحلیل مدل‌سازی جذاب‌تر نموده است. در تحقیق حاضر مدلی به روش پویایی سیستم از حوضه زاینده رود در مرکز ایران توسعه داده شده است. این مدل شامل حوضه رودخانه، مخزن سد، دشتهای، شبکه‌های آبیاری و آب زیر زمینی محدوده مورد نظر می‌باشد. سیاست بهره‌برداری، استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی است. ضریب تخصیص هر شبکه آبیاری بر اساس بازخورد ناشی از آب زیرزمینی در محدوده همان منطقه محاسبه می‌گردد. با توجه به نتایج مشخص گردید با ایجاد قواعد بهره‌برداری مناسب تر، نه تنها می‌توان تمامی نیازها از جمله نیاز زیست محیطی تالاب گاوخونی را تأمین نمود، بلکه می‌توان از افت سطح آب زیرزمینی در آینده نیز جلوگیری نمود.

واژه‌های کلیدی: پویایی سیستم، بهره‌برداری از مخزن، حوضه زاینده‌رود، شبیه‌سازی، استفاده تلفیقی.

System Dynamics Modeling of Multipurpose Reservoir Operation

Ebrahim Momeni¹, Masoud Tajrishy², Ahmad Abrishamchi³

(Received Jan. 31, 2006 Accepted May 22, 2006)

Abstract

System dynamics, a feedback – based object – oriented simulation approach, not only represents complex dynamic systemic systems in a realistic way but also allows the involvement of end users in model development to increase their confidence in modeling process. The increased speed of model development, the possibility of group model development, the effective communication of model results, and the trust developed in the model due to user participation are the main strengths of this approach. The ease of model modification in response to changes in the system and the ability to perform sensitivity analysis make this approach more attractive compared with systems analysis techniques for modeling water management systems. In this study, a system dynamics model was developed for the Zayandehrud basin in central Iran. This model contains river basin, dam reservoir, plains, irrigation systems, and groundwater. Current operation rule is conjunctive use of ground and surface water. Allocation factor for each irrigation system is computed based on the feedback from groundwater storage in its zone. Deficit water is extracted from groundwater. The results show that applying better rules can not only satisfy all demands such as Gawkhuni swamp environmental demand, but it can also prevent groundwater level drawdown in future.

Keywords: System Dynamics, Reservoir Operation, Zayandehrud Basin, Simulation, Conjunctive Use.

1- Graduate Student of Hydraulic Structure, Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology-

emomeni@alum.sharif.edu

2- Assoc. Prof., Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology

3- Prof., Dept. of Civil Engineering, Sharif University of Technology

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی شریف - emomeni@alum.sharif.edu

۲- دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۳- استاد دانشگاه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

و مدیریت منابع مورد توجه محققان مهندسی منابع آب قرار گرفته است. انواع مدل‌های به کار رفته در این گونه مسائل به سه دسته مدل‌های شبیه‌سازی^۱، بهینه‌سازی^۲ و ترکیب شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تقسیم می‌شوند. مدل‌های شبیه‌سازی بر اساس "اگر آنگاه‌ها" استوار است. این به آن معنا است که تحت یک طراحی و (یا) سیاست بهره‌برداری، به احتمال زیاد در هر زمان و در یک یا چند مکان چه روی خواهد داد [۱]. مزیت روشهای شبیه‌سازی در توانایی آنها برای حل مدل‌هایی از تحلیل سیستم‌های منابع آب است که دارای روابط و قیدهای غیر خطی هستند. در حالی که روشهای بهینه‌سازی به ندرت توانایی رسیدگی به آنها را دارند. بیشتر این روشها توسط لاکس و همکاران^۳ شرح داده شده‌اند [۲].

تحلیل سیستم‌ها جایگاه مهمی در زمینه مدیریت منابع آب دارد و شبیه‌سازی، یک ابزار ضروری تصمیم‌گیری در فرآیند مدیریت مخزن می‌باشد [۳]. در هر حال نیاز به یک ابزار شبیه‌سازی که بتواند سیستم‌های پیچیده را بر اساس واقعیت موجود شرح داده و به کاربر اجازه شرکت در توسعه مدل را، به منظور افزایش اعتماد در فرآیند مدل‌سازی بدهد، وجود دارد.

پویایی سیستم روشی شیء‌گرا^۴ و بر اساس بازخورد^۵ است که علاوه بر داشتن خصوصیت ذکر شده، در مقایسه با دیگر روشهای تحلیل سیستم‌ها ساده و مؤثر بوده و همچنین در شرح سیستم‌ها ریاضیات پیچیده احتیاج ندارد. این روش به صورت یک روش کارآمد و عمومی در مدل‌سازی سیستم‌های منابع آب به کار می‌رود. کیز^۶ و پالمر^۷، روش فوق را در شبیه‌سازی مطالعات خشکسالی به کار گرفتند [۴]. فلچر^۸ این روش را به عنوان یک روش تحلیل تصمیم در مدیریت کم‌آبی استفاده نمود [۵]. سیمونویچ^۹ و فامی^{۱۰}، از روش فوق برای ارزیابی دراز مدت منابع آبی و تحلیل سیاستهای اعمالی در حوضه رودخانه نیل در مصر بهره جستند [۶]. همچنین رویستون^{۱۱}، این روش را در تأمین تقاضای آب و بهره‌برداری از مخزن چند منظوره لوئیس اسمیت^{۱۲} در رودخانه بلک وریور^{۱۳} به کار گرفت [۷]. احمد و سیمونویچ، با

استفاده از این روش، بهره‌برداری از مخزن شلماوس^{۱۴} در رودخانه آسینیبوین^{۱۵} را برای سال پرآبی و چندین سیلاب رخ داده بررسی نمودند. ایشان در این تحقیق اثرات مدیریت سیلاب در مخازن با سرریزهای درجه‌دار و سرریزهای بدون درجه با یکدیگر مقایسه شده و رفتار مدل برای شرط اولیه تراز مخزن، تحلیل حساسیت شده است [۸].

همچنین احمد و سیمونویچ از پویایی سیستم در محاسبه خسارت ناشی از سیلاب استفاده نمودند [۹] و نیز تحلیل سیاستهای مدیریت سیلاب را از دیدگاه اقتصادی انجام دادند [۱۰]. تیگاواراپو^{۱۶} و سیمونویچ برای مدل‌سازی بهره‌برداری از سیستم چند مخزنه به منظور تولید نیروی برق آبی از پویایی سیستم استفاده و به منظور بررسی کارایی سیستم از دو شاخص قابلیت اطمینان و آسیب پذیری بهره بردند [۱۱].

سیسل^{۱۷} و بارلاس^{۱۸} از پویایی سیستم در پاسخ به سؤالات در مورد میزان تولید نیروی برق آبی، توسعه کشاورزی، انتخاب نوع کشت، مؤلفه‌های زیست‌محیطی و تولیدات کشاورزی در جنوب شرقی ترکیه استفاده کردند [۱۲ و ۱۳].

در این مقاله، مدلی به روش پویایی سیستم در نرم افزار Vensim ساخته شده است که در آن مخزن سد، سفره آب زیرزمینی و جریان در طول رودخانه مدل‌سازی شده و به راحتی می‌توان تأثیر اعمال سیاست جدید یا تغییر در سیاستهای قبلی بهره‌برداری از هر یک از این مؤلفه‌ها را بر مؤلفه‌های دیگر مشاهده نمود. بالا بردن سطح شناخت از منطقه و یافتن راه حلی برای کاهش مشکلات موجود و نیز بررسی چند سناریو از مهمترین اهداف انجام این تحقیق به شمار می‌رود.

۲- روش تحقیق

۲-۱- روش پویایی سیستم

از جمله مفاهیم با اهمیت در روش پویایی سیستم، قانون پیوستگی است که در مباحث بهره‌برداری از مخازن از مفاهیم اساسی است. ابزار مورد استفاده در این روش شامل ذخیره‌ها^{۱۹}،

جریانها^{۲۰}، رابطهها^{۲۱} و مبدلها^{۲۲} می‌باشند. ذخیره‌ها یا متغیرهای

¹⁴ Shellmouth

¹⁵ Assiniboine

¹⁶ Teegavarapu

¹⁷ Saysel

¹⁸ Barlas

¹⁹ Stocks

²⁰ Flows

²¹ Connectors

²² Converters

¹ Simulation

² Optimization

³ Loueks et al.

⁴ Object-Oriented

⁵ Feedback

⁶ Keyes

⁷ Palmer

⁸ Fletcher

⁹ Simonovic

¹⁰ Fahmy

¹¹ Royston

¹² Lewis Smith

¹³ Black Warrior

حالت، انبارهایی هستند که حالات سیستم را مشخص می‌کنند و اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیری و اجرا لازم است توسط آنها تولید می‌شود. ذخیره، نیروی اینرسی و حافظه سیستم است.

نمایش فرآیند بازخورد مهم‌ترین هنر این روش است که همراه با ساختار ذخیره و جریان، توابع غیرخطی^۱ و تأخیر زمانی^۲، دینامیک سیستم را تعریف می‌کنند. پیچیده‌ترین رفتارها از تقابلهای (بازخوردهای) میان اجزای سیستم نتیجه می‌شود نه از پیچیدگی خود اجزاء. بازخورد، در بردارنده این مفهوم است که تغییرات یک متغیر سرانجام بر مقدار آتی خود آن نیز اثر خواهد داشت. پویایی سیستم از دو نوع حلقه‌های بازخوردی مثبت (خود تقویت کننده) و منفی (خود اصلاح کننده) به وجود می‌آید. حلقه‌های منفی باعث ایجاد تعادل و پایداری در سیستم می‌گردند [۱۴ و ۱۵].

۲-۲- ساختار مدل

از آنجا که هدف از ساخت مدل، بهره‌برداری مناسب از مخزن سد و آب زیرزمینی منطقه و همچنین بالا بردن سطح شناخت از منطقه مورد مطالعه است، مدل پیشنهادی دارای شش قسمت عمده می‌باشد. قسمت‌های مختلف مدل ایجاد شده در نرم افزار Vensim در زیر شرح داده می‌شود.

۲-۲-۱- زیرسیستم‌های تهیه داده‌های ورودی

در این تحقیق از قابلیت پیش‌بینی جریان در تعیین خروجی از مخزن استفاده شده است؛ به این صورت که با اعمال روابط به دست آمده در مدل، جریان ماهانه ورودی به مخزن پیش‌بینی شده است. از روی این جریان میزان جریان خروجی از مخزن تعیین شده و سپس به منظور جلوگیری از دخالت خطای پیش‌بینی در نتایج دیگر، برای تعیین حجم ذخیره مخزن در انتهای هر ماه از داده‌های تاریخی استفاده گردیده است.

در این قسمت میزان نیاز بخش شرب و صنعت نیز محاسبه می‌گردد. جمعیت با یک متغیر ذخیره نشان داده شده و میزان افزایش جمعیت با متغیر جریان به ذخیره جمعیت اضافه می‌شود. ضریب رشد جمعیت و سرانه مصرف از دیگر متغیرهای به کار رفته است. برای تعیین نیاز صنعت نیز با اعمال ضریب رشد، نیاز این بخش محاسبه می‌گردد.

همچنین در این قسمت از مدل، محاسبه آب مورد نیاز آبیاری هر کدام از دشتهای کشاورزی و مجموع آنها صورت می‌پذیرد. نیاز آبیاری با توجه به سطح زیرکشت غالب سالهای اجرای برنامه، نیاز آبی محصولات مختلف و راندمان آبیاری محاسبه می‌گردد. ساختار مدل در این قسمت دارای پیچیدگی خاصی نبوده و متغیرهای مورد استفاده توسط مدل در مرجع [۱۶] آورده شده و لذا در ادامه از نشان دادن شکل مربوط به مدل این قسمت‌ها صرف نظر شده است.

۲-۲-۲- تعیین جریان خروجی از مخزن

این بخش اساسی‌ترین قسمت مدل‌سازی است که از نتایج حاصل از قسمت قبل در تعیین ورودی و خروجیهای مخزن استفاده می‌شود. در این مرحله در تعریف روابط خروجی از مخزن، قوانین تصمیم‌گیری نقش اساسی را ایفا می‌کند. شکل ۱ قسمتی از مدل که برای ساختار مخزن، ورودی و خروجی آن به کار می‌رود را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این شکل دیده می‌شود، حجم ذخیره در مخزن سد با یک متغیر ذخیره (حالت) و هر یک از متغیرهای ورودی، تبخیر، رها سازی و سرریز با یک متغیر جریان نشان داده شده‌اند. تعیین سرریز جریان با توجه به حداکثر ارتفاع آبیگری مخزن و جریانهای ورودی و خروجی و حجم ذخیره مخزن تعیین می‌گردد. به دلیل قابلیت پیش‌بینی مدل در تعیین جریان ورودی در ماههای اولیه سال (فروردین تا خرداد) که احتمال وقوع سیلاب وجود دارد، میزان سرریز لازم هر ماه تعیین می‌گردد. مجموع جریان رهاسازی شده و تلفات مخزن از مجموع جریان ورودی و حجم ذخیره مخزن کسر می‌گردد. حجم باقیمانده با حجم معادل حداکثر ارتفاع آبیگری مقایسه شده و مازاد آن به عنوان سرریز از مخزن خارج می‌شود.

۲-۲-۳- جریان در طول رودخانه، برداشتها و برگشت‌های آب


برای مدل‌سازی جریان در طول رودخانه از نمودار جریان‌هایی استفاده شده که ورودی و خروجی آنها چاه و چشمه است. هر ایستگاه با یک جریان نشان داده شده که مقدار این جریان معرف حجم آب رسیده به ایستگاه مورد نظر در طول یک دوره زمانی ماهانه است.

۲-۲-۴- قسمت آب زیرزمینی شامل تغذیه و برداشتها


برای آب زیرزمینی هر یک از پنج دشت کشاورزی، مدلی به صورت شکل ۲ ساخته شده است. حجم ذخیره آب زیرزمینی تحت

¹ Nonlinear Functions

² Delay Time



شکل ۱- قسمتی از مدل شامل مخزن سد، ورودی و خروجیها



شکل ۲- قسمتی از مدل شامل آب زیرزمینی در محدوده یکی از دشتها

تأثیر این طرحها، با یک متغیر ذخیره (حالت) نشان داده شده است. میانگین تغذیه بلند مدت آب زیرزمینی (شامل همه ورودیها و خروجیها به جز آب نفوذی از آبیاری) با استفاده از تابع توزیعی که از تقسیم میانگین بلند مدت بارش ماهانه به میانگین بلند مدت بارش سالانه در آن محل به دست آمده، به حجم ذخیره آب زیرزمینی مورد نظر اضافه می‌گردد. به منظور ایجاد تأخیر در پیوستن آب به ذخیره آب زیرزمینی از تابع تأخیر^۱ که از توابع تعریف شده در نرم افزار Vensim استفاده گردیده است.

۲-۳- بررسی منطقه مطالعاتی

حوضه آبریز زاینده رود با مساحت تقریبی ۴۱۵۲۴ کیلومتر مربع، در بخش میانی فلات مرکزی ایران قرار دارد که حدود ۱۶۶۷۰ کیلومتر مربع این حوضه را مناطق کوهستانی و ۲۴۸۵۴ کیلومتر مربع آن را کوهپایه و دشت تشکیل می‌دهد [۱۷]. رشد جمعیت و فعالیت صنایع بزرگ موجب افزایش تقاضای آب و رقابت در حوضه زاینده رود شده و در این رابطه بخش کشاورزی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است [۱۸].

فقط حوضه بالادست دریاچه زاینده رود که مساحتی کمتر از ۱۰٪ کل حوضه را شامل می‌شود، در تأمین جریانهای آبی مؤثر می‌باشد. این محدوده شامل مناطق بالادست محل احداث تونل سوم کوه‌رنگ در حوضه آبریز کارون علیا، بخشهایی از حوضه دز که محدود به چشمه لنگان می‌شود و مناطق بالادست سد زاینده رود در حوضه آبریز زاینده رود که خود به سه قسمت زیرحوضه ایستگاه هیدرومتری اسکندری واقع بر رودخانه پلاسجان، زیرحوضه ایستگاه قلعه شاهرخ واقع بر رودخانه زاینده رود و زیرحوضه میانی که در میان دو زیر حوضه مزبور واقع شده و کلیه ورودیهای به دریاچه سد زاینده‌رود که از این زیر حوضه عبور می‌کند را شامل می‌شود.

محدوده دوم از پایین دست سد شروع شده و تا باتلاق گاوخونی ادامه می‌یابد. رودخانه در این محدوده در حدود ۳۵۰

^۱ Delay Fixed


جدول ۱- پارامترها و ضرایب سفره آب زیرزمینی در محدوده دشتهای مورد مطالعه [۱۷ و ۲۰]

ضرایب و پارامترها	کوهپایه و سگری	اصفهان و برخوار	نجف آباد	مهیاری شمالی	لنجانات
شبکه آبیاری	آبشار و رودشتین	برخوار	نکوآباد	مهیاری شمالی	لنجانات
مساحت (کیلومتر مربع)	۴۰۴۶	۲۸۲۲	۷۸۰	۱۵۱	۷۱۹
نرخ نفوذ از آبیاری	۰/۴	۰/۴	۰/۳	۰/۳	۰/۲
تغذیه سالانه بجز نفوذ آبیاری (MCM)	۱۹۲	۱۴/۵	۴۱۱	۱۵۹	۲۶۰
پهنای لایه آبرفتی (متر)	۱۵۰	۳۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۱۸۰
ضریب ذخیره	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵

کیلومتر را می‌پیماید تا به باتلاق برسد. تقریباً تمام آب پشت سد به این منطقه انتقال یافته و به مصارف مختلف کشاورزی، شرب، صنعت و تأمین نیاز زیست محیطی می‌رسد. مصرف بخش کشاورزی، عمده مصرف این حوضه است. البته تأمین نیاز شرب و صنعت از اولویت بالاتری نسبت به کشاورزی برخوردار است و در سالهای خشک پس از تأمین آب مورد نیاز این دو بخش، مازاد آب به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد. مهم‌ترین شبکه‌های آبیاری حوضه، شبکه سنتی لنجانان و شبکه‌های مدرن نکوآباد، مهیار، برخوار، رودشت و آبشار می‌باشد. موقعیت این شبکه‌ها و ایستگاههای هیدرومتری در شکل ۳ نشان داده شده است. راندمان آبیاری در شبکه‌های مختلف متفاوت بوده که می‌توان میانگین راندمان کلیه شبکه‌ها را در حدود ۰/۳۶ در نظر گرفت [۱۷].

در طول مسیر رودخانه مقداری از آب برداشت شده دوباره به رودخانه باز می‌گردد. ضریب برگشت آب به رودخانه از آب شهری ۰/۸، صنعت ۰/۵، شبکه‌های آبیاری برخوار و مهیار ۰/۱ و سایر شبکه‌ها ۰/۲ تخمین زده شده است [۱۹].

حوضه، شامل تعدادی از دشتهاست که دشتهای کوهپایه-سگری، اصفهان-برخوار، نجف‌آباد، مهیارشمالی و لنجانان به علت ارتباط مستقیم با رودخانه زاینده‌رود و در برگرفتن سیستم‌های آبیاری شش‌گانه ذکر شده برای مطالعه و بررسی اهمیت بیشتری دارند. طبق مطالعات انجام گرفته در امور آب اصفهان در سال ۱۳۷۹، تمامی دشتهای دارای کاهش در میزان ذخایر آب زیرزمینی بوده‌اند [۲۰]. یکی از مهم‌ترین عوامل آن را می‌توان وقوع یک دوره خشکسالی در حوضه دانست. نکته لازم به ذکر اینکه، در این مطالعه اگر چه هر یک از این دشتهای به عنوان یک واحد مطالعاتی با یک سفره آب زیرزمینی جدا در نظر گرفته شده است، ولی برخی از این سفره‌ها بر روی یکدیگر تأثیرگذارند. در جدول ۱ ضرایب و پارامترهای مربوط به آب زیرزمینی در محدوده دشتهای مورد مطالعه آورده شده است.



شکل ۳- موقعیت شبکه های آبیاری و ایستگاههای هیدرومتری

۲-۴-۱- مقایسه رفتار مدل با رفتار مرجع

در این قسمت با دادن اطلاعات سالهای گذشته به مدل، رفتار آن با رفتار مرجع مقایسه گردید [۱۴ و ۱۵]. به دلیل نبود اطلاعات کامل، این کار در سه قسمت انجام پذیرفت. قسمت اول مربوط به کنترل رفتار مخزن تحت ورودی و خروجی مشخص در طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ بود. اطلاعات این سالها به صورت داده‌های تاریخی وارد شده و حجم ذخیره مخزن در طی این سالها با مقادیر ثبت شده در محل سد مقایسه گردید که نتایج آن در شکل ۴ آورده شده است. این شکل نشان می‌دهد که مدل، رفتار مرجع را به خوبی بازسازی می‌کند و اختلاف کم موجود نیز ناشی از دقت داده‌ها از جمله داده‌های جریان ورودی به مخزن است.

قسمت دوم مربوط به جریان در طول رودخانه می‌باشد که با دادن اطلاعات سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹، رفتار مدل و مرجع در ایستگاههای هیدرومتری مختلف بررسی گردید. با بررسی نتایج مشخص گردید که مدل، رفتار مرجع را بازسازی می‌نماید. در جدول ۲ مقایسه آماری بین نتایج مدل و مقادیر ثبت شده در ایستگاههای هیدرومتری آورده شده است.

با مقایسه نتایج مشخص می‌گردد که مقادیر جریان در بالادست رودخانه، از محل سد تا پل کله، دارای مطابقت بسیار خوبی می‌باشد. عملکرد خوب مدل در این مناطق ناشی از مقادیر کم


به طور خلاصه می‌توان مهم‌ترین مشکلات حوضه را به صورت زیر بیان کرد:

- عدم تناسب عرضه و تقاضای آب در شبکه های کشاورزی؛
- عدم توان تأمین نیاز آب کشاورزی در سالهای خشک؛
- عدم تأمین نیاز زیست محیطی دو اکوسیستم طبیعی رودخانه و باتلاق گاوخونی در همه سالها و
- برداشت بی رویه از آب زیرزمینی و کاهش سطح آب این سفره‌ها.

مخزن سد زاینده رود یک مخزن چند منظوره با منظورهای کنترل سیل، تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست منطقه پایین دست آن و همچنین تولید نیروی برق آبی به میزان جزئی است. حجم مخزن این سد در حدود ۱۴۵۰ میلیون متر مکعب و ارتفاع تاج از سنگ بستر ۱۰۰ متر می‌باشد. در این تحقیق به عملکرد تولید نیروی برق آبی پرداخته نشده است ولی کلیه منظورهای دیگر مد نظر قرار گرفته است.

۲-۴-۲- اعتبارسنجی مدل

به منظور بررسی صحت مدل و تعیین میزان اعتبار آن آزمونهای زیر بر روی آن صورت پذیرفت که نتایج این آزمونها، اعتبار مدل را برای سالهای مورد بررسی نشان دادند.



شکل ۴- مقایسه رفتار مدل و رفتار مرجع در حجم ذخیره مخزن

جدول ۲- مقایسه آماری بین داده های ماهانه جریان شبیه سازی شده و مشاهداتی در ایستگاههای هیدرومتری

ایستگاه	R ²	RMSE (MCM)	قدر مطلق تفاضلات (MCM)
پل زمانخان	۰/۹۸	۱۳	۷
پل کله	۰/۹۸	۱۵	۹
سد نکوآباد	۰/۸۴	۲۳	۱۶
پل چوم	۰/۷۲	۲۳	۱۶
ورزنه	۰/۶۰	۲۸	۲۰

حدی، شامل آزمون ورودی صفر به مخزن، رهاسازی صفر از مخزن، سطح زیرکشت بینهایت، نیاز صفر و حجم اولیه صفر مخزن، به مدل اعمال گردید که نتایج آن در مرجع [۱۶] آورده شده است.

نتایج تمامی آزمونهای ذکر شده مطابق انتظار بوده و نشان از اعتبار مدل برای اهداف مورد نظر دارد. البته در مورد حساسیت مدل به ضریب نفوذ آب آبیاری ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که به منظور بالاتر بردن اعتماد به نتایج، لازم است صحت این ضرایب مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

۳- سیاست بهره برداری

سیاست بهره برداری، استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی است. در هر زمان و برای هر شبکه آبیاری از روی مقادیر نیاز سالانه کشاورزی، میزان آب قابل برگشت از آبیاری به سفره آب زیرزمینی و همچنین ذخیره آب زیرزمینی در محدوده دشت دربر گیرنده شبکه مذکور، ضریب تخصیص آب سطحی تعیین می گردد. در واقع، این ضریب تخصیص متناسب با ذخیره آب زیرزمینی است و در صورت کاهش ذخیره آن در محدوده دشت مورد نظر، ضریب تخصیص افزایش می یابد تا در جهت جبران افت

آبگیری به منظور آبیاری کشاورزی است. در محدوده پل کله تا سد انحرافی نکوآباد با وجود آبگیری بسیار بالای بخش کشاورزی (در حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب در سال)، عملکرد مدل قابل قبول می باشد.

بررسیهای اولیه، پایین بودن دقت مدل در بازه انتهایی رودخانه از پل چوم تا ورزنه را نشان می دهد. در این بازه رودخانه، مقادیر جریان شبیه سازی شده، بزرگتر از داده های مشاهده شده می باشد. در این بخشها برداشت آب از رودخانه بدون هیچ کنترلی صورت می گیرد و تا زمانی که آب در رودخانه موجود باشد، استحصال از آن توسط کشاورزان با انحراف آب انجام می پذیرد.

قسمت سوم اعتبار سنجی مربوط به آب زیرزمینی است. اطلاعات مربوط به عمق سطح آب زیرزمینی تنها در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ موجود می باشد. مقایسه بین عمق سطح آب زیرزمینی در این دوره نشان از بازسازی رفتار سطح آب زیرزمینی توسط مدل دارد.

آزمونهای بسیار دیگری از جمله سنجش حساسیت مدل به ضرایب آب برگشتی به رودخانه، زمان تأخیر تراوش آب به سفره آب زیرزمینی و ضریب نفوذ آب آبیاری و نیز آزمونهای شرایط

سطح آب عمل نماید. در اینجا از حلقه های منفی در ایجاد تعادل در سطح آب زیرزمینی استفاده شده است.

در مورد مخزن سد زاینده رود، قاعده بهره برداری استاندارد^۱ اجرا می گردد. البته برای بهره برداری از مخزن، پارامترهای حداقل حجم بهره برداری و حداکثر میزان جریان رهاشده از مخزن تعریف شده است. همچنین با اعمال قیودی، مخزن سد ملزم به تأمین نیازهای شرب و صنعت گردیده است که مستلزم وجود ذخیره کافی در مخزن و (یا) جریان ورودی به دریاچه سد است.

در مورد آب زیرزمینی باید گفت به علت الزام به تأمین کلیه نیازهای بخش کشاورزی، کمبود آب هر شبکه پس از تخصیص آب سطحی، از آب زیرزمینی در محدوده دشت در برگیرنده شبکه مورد نظر برداشت می گردد.

نتایج حاصل از اجرای این سیاست و تأثیر آن بر سطح آب زیرزمینی در ادامه آمده است. شکل ۵ حجم ذخیره مخزن سد و حجم جریان خروجی از سد را در طول سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، ذخیره مخزن سد هیچ گاه به کمتر از ۷۰۰ میلیون مترمکعب نرسیده است و این امر می تواند موجب اطمینان خاطر بهره برداران از توانایی تأمین نیازهای ضروری در فصول کم آب باشد.

با توجه به اینکه فرض اساسی در این تحقیق، تأمین کلیه نیاز کشاورزی است، تغییرات سطح آب زیرزمینی به عنوان معیار بررسی کارایی سیاست اعمال شده و تأثیر سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده است. سطح آب زیرزمینی در سه دشت کوهپایه - سگزی، مهبیار و برخوار افزایش یافته و در دو دشت لنجان و نجف آباد در طول این دوره پس از افزایش و کاهش، تقریباً در تراز اولیه ثابت مانده است. این امر نشانگر این مطلب است که در حوضه زاینده رود با اتخاذ تصمیمهای مناسب در مورد بهره برداری از مخزن سد و نیز در مورد نحوه تخصیص آب سطحی و استفاده از آبهای زیرزمینی، می توان در حفظ ذخایر آب زیرزمینی همگام با تأمین نیازها گامهای مؤثرتری برداشت. در شکل ۶ تغییرات سطح آب زیرزمینی در محدوده دو دشت نجف آباد و کوهپایه - سگزی نشان داده شده است.

در این نوع بهره برداری، جریان ورودی به باتلاق گاوخونی در تمام ماهها به جز در چند مورد، برابر ۱۲/۵ میلیون مترمکعب بوده است. در واقع جریان ورودی مطلوب باتلاق در کل زمان مورد نظر تأمین شده است. شکل ۷ جریان ورودی به باتلاق گاوخونی را تحت تأثیر سیاست ذکر شده از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ نشان می دهد.

۴- بررسی چند سناریو

۴-۱- افزایش راندمان آبیاری

در این قسمت تأثیر افزایش راندمان آبیاری بر تغییر تراز آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش راندمان آبیاری، ضریب برگشت آب به رودخانه و همچنین ضریب نفوذ آب به زمین کاهش می یابد. این کار در دو بخش انجام گرفته است: در بخش اول تأثیر افزایش راندمان آبیاری کلیه شبکه ها بررسی گردید، به این صورت که راندمان کلیه شبکه ها به صورت همزمان و به یک میزان افزایش داده شد. نتایج حاصل تنها در دشت کوهپایه - سگزی در شکل ۸ آورده شده است. همان طور که مشاهده می گردد افزایش راندمان آبیاری می تواند باعث کاهش عمق سطح آب زیرزمینی گردد. البته در دشت مهبیار به علت اینکه تغذیه بلند مدت شبکه از بارندگی، نسبت به تغذیه شبکه از نفوذ آب آبیاری کمتر است، با وجود کاهش میزان آبیاری و نیز کاهش ضریب نفوذ آن به زمین به علت کاهش برداشتها، سطح آب زیرزمینی همچنان افت داشته است.

شکل ۸ نشان می دهد که هر چه راندمان آبیاری افزایش می یابد، منحنیها به هم نزدیک تر می شوند. با دقت در روند حرکتی منحنیها، راندمان آبیاری ۵۵ درصد را می توان به صورت تقریبی یک راندمان مناسب برای شبکه های مزبور در نظر گرفت. البته تنها با توجه به این معیارها نمی توان راندمان مناسب آبیاری یک شبکه آبیاری را تعیین نمود و مسائل مربوط به بهره وری آب^۲ یکی از مهم ترین معیارهایی است که باید در تصمیم گیریها مورد نظر قرار گیرد.

نتایج نشان داد که با افزایش راندمان آبیاری، جریان رسیده به باتلاق گاوخونی افزایش می یابد. البته باید توجه داشت که این میزان جریان، کل جریان رسیده به ایستگاه ورزنه نیست، زیرا اضافه جریان بیش از ۱۲/۵ میلیون مترمکعب رسیده به ایستگاه ورزنه به منظور کشاورزی شبکه های سنتی اطراف ایستگاه برداشت می گردد.

در بخش دوم تأثیر افزایش راندمان منطقه ای با تقسیم بندی شبکه های حوضه به سه منطقه به شرح زیر، مورد بررسی قرار گرفت:

۱. شبکه های بالادست (لنجان و نکوآباد)


۲. شبکه های میانی (مهبیار و برخوار)

۳. شبکه های پایین دست (آبشار و رودشت)


با افزایش راندمان کشاورزی در بالادست حوضه تا ۵۵ درصد، سطح آب زیرزمینی در تمامی دشتها افزایش یافته است. میانگین

² Water Productivity


¹ Standard Operating Policy




شکل ۵- حجم ذخیره مخزن سد و میزان جریان رهاسازی شده تحت تأثیر سیاست پیشنهادی



شکل ۶- نمودار سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت نجف آباد و دشت کوهپایه و سگری تحت تأثیر سیاست پیشنهادی



شکل ۷- جریان ورودی به باتلاق گاوخونی تحت تأثیر سیاست پیشنهادی



شکل ۸- سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت کوهپایه و سگری تحت تأثیر تغییر راندمان آبیاری

این تغییرات برابر ۱/۱۳، ۰/۱۲، ۱/۳۸، ۰/۲۵ و ۰/۲ متر در سال به ترتیب در دشتهای نجف آباد، مهیار، لنجان، برخوار و کوهپایه - سگزی می باشد. همان طوری که از این اعداد مشخص است، افزایش راندمان این شبکه ها، بیشتر باعث بالا آمدن سطح آب در دشتهای متناظر آنها گشته است. این در حالی است که افزایش راندمان کشاورزی در شبکه های میانی تغییر بسیار ناچیزی در سطح آب زیرزمینی دشتهای ایجاد نموده است. همچنین در حالت افزایش راندمان شبکه های پایین دست حوضه، تغییر ۰/۳۵ متری در سطح آب زیرزمینی در دشت کوهپایه - سگزی که شبکه های مزبور را دربر گرفته است ایجاد می گردد و تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشتهای دیگر ناچیز است.

در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تغییرات راندمان باید تأثیر زیادی بر سطح آب زیرزمینی دشتهای مختلف ایجاد نماید. ولی باید به این نکته توجه نمود که با افزایش راندمان، آب برگشتی به رودخانه و همچنین نفوذ آب به زمین نیز دچار کاهش چشمگیری می شود. همچنین با توجه به تعریف ضرایب تخصیص آب سطحی، همزمان با کاهش ضرایب برگشت آب به رودخانه، میزان آب مجاز قابل برداشت شبکه های مختلف کاهش می یابد و آب بیشتری به انتهای رودخانه (ایستگاه ورزنه) می رسد که پس از کسر نیاز باتلاق گاوخونی، بقیه به منظور کشاورزی شبکه های سنتی برداشت می گردد. این کاهش برداشت از رودخانه، باعث افت سطح آب زیرزمینی می شود.

۲-۴- تغییر در تخصیص آب سطحی

با توجه به برگشت درصدی از برداشتهای آب به رودخانه، سناریو بعدی تغییر تخصیص آب سطحی در قسمت بالادست منطقه (شبکه های لنجان و نکوآباد) و بررسی تأثیر این تغییر بر سطح آب زیرزمینی در محدوده دشتهای مختلف و میزان آب رسیده به باتلاق گاوخونی، می باشد. میزان تخصیص آب به شبکه های مذکور تا ۵۰ درصد افزایش داده شده است. نتایج حاصل فقط به صورت میزان تغییر متوسط سالانه در سطح آب زیرزمینی در محدوده دشتهای مختلف در جدول ۳ آورده شده است. همان طور که مشاهده می گردد با اعمال تغییر ذکر شده، سطح آب زیرزمینی در محدوده دشتهای نجف آباد و لنجان افزایش چشمگیری داشته است. در محدوده مهیار، سطح آب زیرزمینی تغییر محسوسی نداشته است، ولی به دلیل اینکه برداشت آب برای انتقال به

شبکه های آبیاری برخوار و نکوآباد در یک محل (سد نکوآباد) صورت می گیرد، افزایش تخصیص شبکه آبیاری نکوآباد تأثیر قابل توجهی بر روی برداشت شبکه برخوار گذاشته و باعث افت سطح آب زیرزمینی در محدوده این دشت شده است. در دشت کوهپایه - سگزی تغییر قابل ملاحظه ای در سطح آب زیرزمینی به دست نیامده است. میانگین ماهانه جریان ورودی به باتلاق گاوخونی تحت تأثیر این تغییرات از ۹/۷۶ به ۹/۱۳ میلیون مترمکعب کاهش داشته که با توجه به بالا بودن ورودی، این کاهش تأثیر چندانی در اکوسیستم منطقه ندارد.

۳-۴- افق آینده

در این قسمت شرایط مختلف توسعه عرضه و تقاضای آب در حوضه، با تکیه بر بررسی شرایط بهره برداری از مخزن سد و آبهای زیرزمینی و در طول ۱۷ سال (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰) بررسی می گردد. در این قسمت فرض بر این است که در خلال این سالها جریان زیرحوضه های بالادست، همان جریان آنها در طول سالهای ۱۳۸۳-۱۳۶۷ باشد.

طرحهای توسعه منابع آب حوضه، شامل دو طرح مهم می باشد: طرح انتقال آب از زیرحوضه دز به وسیله تونل چشمه لنگان که در خرداد ۱۳۸۴ افتتاح گردید و انتظار می رود میانگین آورد جریان سالانه ای برابر ۱۵۰ میلیون متر مکعب را به همراه داشته باشد. همچنین طرح تونل شماره ۳ کوهرنگ پتانسیل آورد متوسط سالانه برابر ۲۸۰ میلیون مترمکعب دارد که البته این میزان به حجم جریان انتقالی فعلی از حوضه کوهرنگ اضافه نمی گردد؛ زیرا با توجه به انتقال فعلی جریان، کل جریان زیرحوضه کوهرنگ جوابگوی این افزایش نیست. به این منظور ۲۰ درصد از جریان زیرحوضه کوهرنگ به عنوان جریان تونل شماره ۳ در نظر گرفته می شود که در مجموع ۹۲ درصد آب زیرحوضه کوهرنگ به حوضه زاینده رود انتقال خواهد یافت.

توسعه نیازها در دو حالت نرمال یا عادی (بر اساس برنامه ریزی و پیش بینی های فعلی) و حالت بدبینانه مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت عادی، سرانه مصرف آب شهری ۲۰۰ لیتر در روز و در طول دوره ثابت در نظر گرفته شده ولی در حالت بدبینانه فرض بر این است که سرانه مصرف تا سال ۱۴۰۰ به ۲۵۰ لیتر در روز افزایش یابد، همچنین رشد صنعت در حالت اول ۱/۵ درصد در سال (در حدود رشد فعلی صنعت در حوضه) و در حالت دوم ۲/۵

جدول ۳- میزان تغییر سالانه در سطح آب زیرزمینی، تحت تأثیر افزایش ۵۰ درصدی تخصیص آب سطحی در بالادست حوضه

دشت	کوهپایه و سگزی	اصفهان و برخوار	نجف آباد	مهیار شمالی	لنجان
تغییر سطح آب (متر در سال)	-۰/۰۱	-۰/۱۷	۰/۲۴	۰/۰۹	۰/۲۹

جدول ۴- شرایط توسعه نیازهای شرب، صنعت و انتقال بین حوضه‌ای در حوضه زاینده رود (میلیون مترمکعب)

نوع مصرف	سال ۱۳۸۴		سال ۱۳۹۰		سال ۱۴۰۰	
	شرایط نرمال	شرایط بدبینانه	شرایط نرمال	شرایط بدبینانه	شرایط نرمال	شرایط بدبینانه
آب شرب طرح اصفهان	۲۳۰	۲۷۵	۳۰۰	۳۶۰	۴۵۸	
نیاز صنعت حوضه	۱۴۰	۱۵۵	۱۷۶	۱۸۰	۲۲۵	
انتقال به یزد	۵۳	۸۰	۹۰	۹۳	۱۲۱	
انتقال به کاشان	۲۲	۴۵	۵۱	۵۳	۶۹	
انتقال به شهرکرد	-	۱۶	۱۸	۱۹	۲۴	
کل	۴۴۵	۵۷۱	۶۳۵	۶۹۵	۸۹۷	

جدول ۵- مقایسه سطح زیرکشت فعلی و قابل افزایش تا سال ۱۴۰۰ (هکتار)

شبکه آبیاری	نکوآباد	لنجانات	برخوار	مهبیار	آبشار	رودشت	مجموع
گندم و جو	۲۶۸۰۰	۱۵۷۰۰	۱۷۰۰۰	۲۴۰۰	۱۶۴۰۰	۲۱۶۰۰	۹۹۹۰۰
آینده (شرایط نرمال)	۲۶۸۰۰	۱۵۷۰۰	۲۸۰۰۰	۶۴۰۰	۲۰۰۰۰	۳۳۰۰۰	۱۲۹۹۰۰
آینده (شرایط بدبینانه)	۲۶۸۰۰	۱۵۷۰۰	۲۸۰۰۰	۶۴۰۰	۲۰۰۰۰	۳۳۰۰۰	۱۲۹۹۰۰
برنج	۱۵۰۰۰	۲۵۰۰	-	-	-	-	۱۷۵۰۰
آینده (شرایط نرمال)	۱۹۴۰۰	۳۲۰۰	-	-	-	-	۲۲۶۰۰
آینده (شرایط بدبینانه)	۱۶۶۰۰	۲۶۰۰	-	-	-	-	۱۹۲۰۰
کل کشت	۸۸۴۹۸	۲۶۶۲۹	۲۶۶۵۰	۷۱۹۰	۲۹۴۰۹	۳۵۵۵۶	۲۱۳۹۳۲
آینده (شرایط نرمال)	۹۲۸۹۸	۲۷۵۲۹	۳۷۶۵۰	۱۱۱۹۰	۳۳۰۰۹	۴۶۹۵۶	۲۴۹۰۳۲
آینده (شرایط بدبینانه)	۹۰۰۹۸	۲۶۷۲۹	۳۷۶۵۰	۱۱۱۹۰	۳۳۰۰۹	۴۶۹۵۶	۲۴۵۶۳۲
قابلیت افزایش کل	۵/۰	۳/۴	۴۱/۳	۵۵/۶	۱۲/۲	۳۲/۰	۱۶/۴
(درصد)	۱/۸	۰/۰	۴۱/۳	۵۵/۶	۱۲/۲	۳۲/۰	۱۴/۸

۵- نتیجه‌گیری

این تحقیق نشان داد با اتخاذ تصمیم مناسب در بهره برداری از مخزن سد زاینده رود و تخصیص دقیق تر و به اندازه آب سطحی بین شبکه های آبیاری مختلف می توان علاوه بر توسعه و تأمین نیاز آب کشاورزی، از افت سطح آب زیرزمینی حوضه نیز جلوگیری نمود. سیاست بهره برداری معرفی شده روشی ساده برای استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی است. در صورتی که تعیین میزان تخصیص آب سطحی به هر شبکه آبیاری تحت تأثیر میزان نیاز کلیه شبکه ها و قابلیت تأمین آب توسط سفره آب زیرزمینی در محدوده دشتهای مختلف باشد، می توان میزان تخصیص مناسب شبکه ها را به منظور جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی به دست آورد.

درصد (رشد سریع) در نظر گرفته شده است. میزان نیاز بخشهای مختلف در جدول ۴ آورده شده است.

با توجه به موارد ذکر شده به عنوان توسعه منابع و نیازها، قابلیت افزایش سطح زیرکشت کشاورزی با اعمال محدودیت هایی نظیر جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی در دوره زمانی (مقایسه ابتدا و انتهای دوره) و نیز حداکثر سطح قابل کشت هر کدام از شبکه های آبیاری و تأمین کامل تمامی نیازها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل در دو حالت شرایط نرمال و بدبینانه و قابلیت افزایش نیازهای شرب، صنعت و انتقال بین حوضه ای در جدول ۵ آورده شده است. همان طور که مشاهده می گردد، تفاوت سطح زیرکشت قابل افزایش کل منطقه در دو حالت ذکر شده، حدود ۱/۶ درصد (۳۴۰۰ هکتار) می باشد.

۶- قدردانی

مطالعه را فراهم آورده‌اند، تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین از آقای مهندس علی تفرج نوروز که کمال همکاری را در انجام این مطالعه داشتند سپاسگزاری می‌گردد.

از دفتر مطالعات آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی شریف که امکانات انجام این تحقیق را در اختیار گذاشتند و از شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان که بخشی از اطلاعات مورد نیاز اجرای این

۷- مراجع

- 1- Loucks, D.P., Beek, E.V., Stedinger, J.R., Dijkman, J.P.M., and Villars, M.T. (2005). *Water resources system planning and management : An Introduction to methods, models and applications*, 1st Ed., UNESCO, Paris.
- 2- Loucks, D.P., Stedinger, J.R., and Haith, D.A. (1981). *Water resources system planning and analysis*, 1st Ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
- 3- Simonovic, S.P. (1992). "Reservoir systems analysis: Closing gap between theory and practice." *J. Water Resour. Plan. And Manage*, 118(3), 262-280.
- 4- Keyes, A. M., and Palmer, P. N. (1993). "The role of object-oriented simulation models in the drought preparedness studies." *Proc., 20th Annu. Int. Conf., Water Resources Plan. and Manage.*, ASCE, Seattle, Washington, 479-482.
- 5- Fletcher, E. J. (1998). "The use of system dynamics as a decision support tool for the management of surface water resource." *First Int. Conf., New Information Technologies for Decision Making in Civil Engineering*, Montreal, Canada, 909-920.
- 6- Simonovic, S.P., and Fahmy, H. (1999). "A new modeling approach for water resources policy analysis." *J. Water Resources Research*, 35(1), 295-304.
- 7- Royston, C. W. J. (1999). "Use of object oriented programming in water supply system modeling." *Proc., 26th Annu. Int. Conf., Water Resources Plan. and Manage.*, Arizona, 6-9.
- 8- Ahmad, S., and Simonovic, S.P. (2000). "System dynamics modeling of reservoir operation for flood management." *J. Computing in Civil Engineering*, 14(3), 190-198.
- 9- Ahmad, S., and Simonovic, S. P. (2000). "Analysis of economic and social impacts of flood management policies using system dynamics." *Proc., Int. Conf., American Institute of Hydrology, Atmospheric, Surface and Subsurface Hydrology and Interactions*, Research Triangle Park, N.C.
- 10- Ahmad, S., and Simonovic, S. P. (2000). "Dynamic modeling of flood management policies." *Proc., 18th Int. Conf., System Dynamics Society, Sustainability in the Third Millennium*, Bergen, Norway.
- 11- Teegavarapu, R. S. V., and Simonovic, S. P. (2000). "System dynamics simulation model for operation of multiple reservoirs." *Proc., 10th World Water Congress*, Melbourne, Australia.
- 12- Saysel, A. K. (1999). "Dynamic simulation model for long term comprehensive environmental analysis of GAP." PhD. Thesis, Bogazici University, Istanbul, Turkey.
- 13- Saysel, A. K., Barlas, Y., and Yenigun, O. (2002). "Environmental sustainability in an agricultural development project: A system dynamics approach." *J. Environmental Management*, 64(3), 247-260.
- 14- Forrester, J. W. (1961). *Industrial dynamics*, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
- 15- Sterman, J. D. (2000). *Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world*, McGraw-Hill, Boston.
- ۱۶- مومنی، ا. (۱۳۸۴). "مدل‌سازی بهره برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم." پایان نامه کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.
- ۱۷- شرکت مهندسی مشاور جاماب. (۱۳۷۸). گزارش طرح جامع آب حوضه زاینده رود، تهران.
- 18- Salemi, H.R., Mamanpoush, M., Miranzadeh, M., Akbari, M., Torabi, M., Toomanian, N., Murray-Rust, H., Droogers, P., Sally, H., and Gieske, A. (2000). *Water management for sustainable irrigated agriculture in the Zayandehrud basin, Isfahan Province, Iran*, IWMI-IAERI Research Report 1.
- ۱۹- بی‌نام. (۱۳۷۵). *ارزیابی تکمیلی آبهای سطحی در حوضه آبخیز زاینده رود*، دفتر برنامه ریزی اقتصاد وزارت کشاورزی.
- 20- Morid, S. (2002). *Adaptation to climate change to enhance food security and environmental quality : Zayandehrud basin, Isfahan Province, Iran*, IWMI-IAERI Final Report.