

شبیه‌سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف

حمید طاهری شهرآئینی* **** مسعود تجریشی *** احمد ابریشم چی ** رضا نجف‌زاده*

(دریافت ۸۳/۹/۱۵) پذیرش ۸۳/۲/۱۰)

چکیده

در این مقاله، تغییرات سطح پوشش برف یکی از زیرحوزه‌های حوزه آبریز زاینده‌رود (پلاسجان) با استفاده از عکس‌های ماهواره نوآ در سال‌های ۱۳۷۰-۷۱ و ۱۳۷۱-۷۲ استخراج شد. از داده‌های زمینی و تغییرات سطح پوشش برف در سال ۱۳۷۱-۷۲ برای واسنجی مدل SRM استفاده شد. مدل حجم رواناب سالانه را با $0.25/0.0$ درصد اختلاف و دبی جریان روزانه را با مجدور ضریب همبستگی 0.95 شبیه‌سازی کرد. برای ارزیابی مدل از داده‌های سال ۱۳۷۰-۷۱ استفاده شد. مدل حجم رواناب سالانه را با $0.78/0.0$ درصد اختلاف و دبی جریان روزانه را با مجدور ضریب همبستگی 0.92 برآورد کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل SRM با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌تواند به عنوان ابزاری برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی جریان رودخانه به خصوص در حوزه‌هایی که ذوب برف از فاکتورهای اصلی رواناب است، به کار برد شود.

واژه‌های کلیدی : مدل ذوب برف (SRM)، شبیه‌سازی، سنجش از دور (RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سطح پوشش برف

Stream Flow with Snowmelt Runoff Modeling Using RS and GIS (Case Study : Pelasjan sub Basin)

Najafzadeh, R., (M.Sc.), Abrishamchi, A.,(Assoc. Prof.), Tajreishy, M., (Assis.Prof.), and Taheri Shahraeeni, H., (M.Sc.)
Dept., of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Iran

Abstract

In this paper snow-cover variation of a sub basin of Zayand-e-Rood watershed (Pelasjan) have been extracted and monitored using NOAA-AVHRR satellite images of 1371-72 and 1370-71. Snowmelt Runoff Model (SRM) was calibrated using the meteorological data and snow cover variation during year 1371-72. Results show that the difference between the simulated and observed annual volume runoff is 0.25% and the square of correlation coefficient (R^2) between the simulated and observed daily runoff is 0.95. The calibrated SRM was verified using meteorological data and snow cover area variation of 1370-71. Results show that the difference between the simulated and observed annual volume runoff is 0.78%, and the square of correlation coefficient (R^2) between the simulated and observed daily runoff is 0.92. The results of this research show that the SRM with RS and GIS can be an appropriate tools for stream flow simulation and forecasting, especially, in the watersheds which most important factor in runoff is snow melting .

* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی شریف

** دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

*** استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

**** دانشجوی دکتری مهندسی عمران، آب، دانشگاه صنعتی شریف

مقدمه

۸۰ حوزه آبریز واقع در ۲۵ کشور مختلف استفاده شده است [۳].

مدل SRM برای سه هدف متفاوت کاربرد دارد. این سه هدف شامل شبیه‌سازی جریان روزانه در فصل ذوب برف و یا در یک سال، پیش‌بینی رواناب فصلی، و ارزیابی پتانسیل تأثیر تغییرات اقلیمی بر سطح پوشش برف و رواناب فصلی است [۳].

مدل SRM برای پیش‌بینی رواناب ذوب برف توسط محققان مختلفی به کار گرفته شده است [۵]. مارتینس و رانگو دامنه تغییرات پارامترهای مدل SRM را مورد بررسی قرار داده و روابط فیزیکی مورد نیاز برای محاسبه این پارامترها را ارائه نمودند [۴]. لاندسا^۴ و همکاران با استفاده از داده‌های سنجش از دور، مدل SRM را برای پیش‌بینی در ۴۲ حوزه در اسپانیا به کار گرفته و نتیجه‌گیری نمودند که مدل برای پیش‌بینی حجمی، با [۶/۹ تا ۲۵/۳ درصد خطأ در حوزه‌های مختلف روپرست [۶]. مالچر^۵ با استفاده از عکس‌های ماهواره مادیس^۶، سطح پوشش برف چهار زیر حوزه از حوزه انتقال^۷ در شرق اتریش را به دست آورده و با استفاده از مدل SRM رواناب برف را شبیه‌سازی کرد. مدل SRM رواناب زیر حوزه‌های ونت روفن، اوبرگورگل، هوین و تومپن^۸ را به ترتیب با اختلاف حجم [۲/۳۵، -۵/۵۶، -۵/۴۴ و ۰/۴۹ درصد و با محدود ضریب همبستگی ۰/۹۳، ۰/۹۲، ۰/۸۷ و ۰/۸۸ شبیه‌سازی کرده است [۷].

سیدل^۹ و مارتینس^{۱۰} از عکس‌های ماهواره‌ای لنست، اسپات و نوا^{۱۱}، سطح پوشش برف ۱۳ حوزه واقع در سوئیس را استخراج و با مدل SRM رواناب برف این حوزه‌ها را شبیه‌سازی و اثر تغییر اقلیم را نیز بررسی کردند [۸]. سانگون^{۱۲} و همکاران، عکس‌های ماهواره‌های مادیس و نوا، سطح پوشش برف حوزه‌های ریوگراند و ریواجو^{۱۳} را به دست آورده و رواناب ناشی از ذوب برف را شبیه‌سازی کردند. مدل SRM رواناب حوزه ریو گراند را با استفاده از

برف یکی از مؤلفه‌های اصلی سیکل هیدرولوژی در بسیاری از حوزه‌های آبریز کوهستانی دنیاست. در این حوزه‌ها، رواناب برف بخش اصلی جریان رودخانه‌ها به شمار می‌رود. پیش‌بینی رواناب برف به برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثرتر و کاراتر منابع آب از جمله مدیریت مخزن و هشدار سیل کمک می‌کند.

برف شکلی از بارش است که به دلیل تأخیر زمانی بین زمان وقوع آن و زمان تولید رواناب و تغذیه سفره آب زیرزمینی رفتار متفاوتی با دیگر شکل‌های بارش دارد. ذخیره برف زمستانی منبع آبی است که می‌توان برای فصل بهار و تابستان برنامه‌ریزی کرد. با وجود تغییرات زیاد در توزیع زمانی و مکانی برف ابانته شده، اطلاعات مشاهده‌ای زمینی برف انداک و معمولاً به نواحی دارای ارتفاع کم محدود می‌شود. این موضوع کاربرد سنجش از دور در تأمین بخشی از اطلاعات برف را از دهه‌های پیش اجتناب‌ناپذیر نموده است.

مدل SRM^۱ که در بعضی از منابع به نام مدل مارتینس-رانگو^۲ آمده است، برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ توسط مارتینس به منظور شبیه‌سازی و پیش‌بینی رواناب روزانه حاصل از ذوب برف حوزه‌های کوچک کوهستانی اروپا ارائه گردید [۳]. مدل SRM برای حوزه‌هایی که ذوب برف عامل اصلی تشکیل رواناب است، طراحی شده است [۳]. این مدل کاربرد وسیعی یافته است، به طوری که نسخه چهارم آن که در سال ۱۹۹۴ ارائه شد، با استفاده از داده‌های سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای، برای حوزه‌های کوهستانی وسیع به بزرگی ۱۲۰۰۰ کیلومترمربع نیز به طور کاملاً عملیاتی به کار گرفته شد [۳]. این مدل توسط سازمان جهانی هواشناسی به منظور شبیه‌سازی ذوب برف و رواناب حاصل از آن و پیش‌بینی رواناب در زمان واقعی^۳ آزمایش و تأیید شد. نسخه نهایی این مدل که در سال ۲۰۰۲ ارائه شد و اولین نسخه تحت سیستم عامل ویندوز است، علاوه بر کارایی‌های نسخه‌های قبلی، قابلیت شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم را نیز دارد. طبق آخرین آمار منتشر شده توسط گروه طراح مدل، این مدل در بیش از

⁴ Landesa

⁵ Malcher

⁶ MODIS

⁷ Oztal

⁸ Vent-Rofen .Obergurgel .Huben , Tumpen

⁹ Seidel

¹⁰ Martinec

¹¹ Landsat .Spot and NOAA

¹² Songweon

¹³ Rio Grande and Rio Ojo

¹ Snow Runoff Model (SRM)

² Martinec-Rango Model

³ Real Time Forecasting

ساختار اصلی مدل به صورت رابطه (۱) است [۱] :

$$Q_{n+1} = [C_{Sn} a_n (T_n + \Delta T_n) S_n + C_{Rn} P_n] \quad (1)$$

$$\frac{10000}{86400} (1 - K_{n+1}) A + Q_n K_{n+1}$$

در این رابطه، Q دبی روزانه (مترمکعب بر ثانیه)، C_s ضریب رواناب برف، C_R ضریب رواناب باران، a فاکتور درجه- روز (سانتی متر بر درجه سانتی گراد بر روز)، T درجه حرارت ایستگاه مبنا (درجه سانتی گراد)، ΔT تفاضل درجه حرارت در ایستگاه مبنا با درجه حرارت در محل متناظر متوسط ارتفاع هیپوسومتریک حوزه، S نسبت مساحت پوشش برف به مساحت کل حوزه، P بارشی که در تولید رواناب شرکت می کند (سانتی متر)، A مساحت حوزه یا ناحیه انتخابی (کیلومتر مربع)، n توالی روزها در طی دوره پیش بینی یا شبیه سازی، K ضریب فروکش جریان (نشان دهنده نرخ کاهش دبی در یک دوره زمانی بدون تأثیر ذوب برف و باران) و کسر $\frac{10000}{86400}$ ضریب تبدیل $cm \cdot km^2 \cdot d^{-1}$ به m^3/s می باشد. K از رابطه (۲) به دست می آید.

$$K = \frac{Q_{m+1}}{Q_m} \quad (2)$$

که $m+1$ نشانگر دو روز متوالی در دوره فروکش جریان می باشدند. مدل SRM با استفاده از پارامتر زمان تأخیر، رواناب را به دبی روزانه در خروجی حوزه تبدیل می نماید. اگر زمان تأخیر حوزه ۱۸ ساعت باشد، درجه- روز اندازه گیری شده در روز n به دبی اندازه گیری شده در روز $n+1$ مربوط می شود. در این شرایط تعداد درجه- روز، روز n مطابق با دبی روز $n+1$ می گردد.

مدل SRM قابلیت نمایش همزمان هیدروگراف رواناب محاسبه شده و اندازه گیری شده را دارد؛ بنابراین، با کنترل چشمی می توان کیفیت شبیه سازی را درک کرد. علاوه بر این، مدل از دو معیار مجدور ضریب همبستگی (R^2) و درصد اختلاف حجمی (Dv) برای ارزیابی مدل استفاده می نماید.

معرفی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه، زیر حوزه پلاسجان از زیر حوزه های زاینده رود است. حوزه زاینده رود در قسمت مرکزی ایران واقع

عکس های ماهواره مادیس و نوا آ به ترتیب با اختلاف حجم ۱۲/۱ و ۱۰/۳ درصد و با مجدور ضریب همبستگی ۷/۰ و ۸/۹ شبیه سازی کرده است. این مدل رواناب حوزه ریو اجو را با استفاده از عکس های ماهواره مادیس و نوا آ به ترتیب با اختلاف حجم ۶/۴ و ۶/۳ درصد و با مجدور ضریب همبستگی ۰/۲۲ و ۰/۶۳ شبیه سازی کرده است [۹]. با مگارتنر^۱ و همکاران، مدل SRM را با استفاده از مساحت پوشش برف حاصل از عکس های ماهواره ای نوا آ (سنجدنه AVHRR)، برای حوزه های ازبکستان به کار گرفتند. در این تحقیق، دبی روزانه مشاهده ای و شبیه سازی دارای مجدور ضریب همبستگی ۰/۷۴ تا ۰/۹۷ و اختلاف حجم سالانه ۱ تا ۶/۶ درصد گزارش شده است [۱۰]. سوآمی^۲ و بریو بو^۳ با استفاده از عکس های ماهواره لندست، سطح پوشش برف حوزه کوردول^۴ در شمال ایتالیا را به دست آورده و با استفاده از مدل SRM، رواناب حوزه را با اختلاف حجم و مجدور ضریب همبستگی به ترتیب ۴/۶ درصد و ۰/۸۹ شبیه سازی کرده است [۱۱]. کوبیلو^۵ و همکاران با تعیین پارامتر سطح پوشش برف از عکس های ماهواره ای نوا آ (سنجدنه AVHRR)، از مدل SRM برای پیش بینی جریان رودخانه در چندین حوزه آبریز در ازبکستان استفاده کردند [۱۲]. در مقاله حاضر، مدل SRM برای پیش بینی جریان در حوزه آبریز پلاسجان (زیر حوزه زاینده رود) به کار گرفته شده است.

ساختار مدل SRM

مدل SRM مدلی فیزیکی و مفهومی است که براساس روش درجه- روز^۶ استوار است. در این مدل، رواناب ناشی از ذوب برف و باران به طور روزانه محاسبه و به دبی جریان فروکش (دبی پایه) اضافه می شود و سپس با لحاظ نمودن ضریب انتقال، دبی خروجی از حوزه محاسبه می شود. حداقل متغیرهای هواشناختی لازم برای اجرای مدل، دمای هوا، بارش و مساحت پوشش برف به صورت روزانه است [۳].

¹ Baumgartner


² Swamy

³ Brivio

⁴ Cordevole

⁵ Qobilov

⁶ Degree-Day



شکل ۱- موقعیت حوزه آبریز زایینده رود در ایران

پوشش برف و دبی) و پارامترهای مدل (ضریب رواناب برف و باران، ضریب درجه-روز، نرخ کاهش درجه حرارت با ارتفاع، درجه حرارت بحرانی، ضریب فروکش جریان، زمان تأخیر و سطح مؤثر باران) می‌باشند.

برای به دست آوردن ویژگی‌های حوزه از مدل ارتفاعی رقومی^۱ (DEM) حوزه در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ پردازش مدل ارتفاعی رقومی در محیط GIS. لایه‌های جریان تجمعی و جهت جریان در محیط GIS به دست آمد. با استفاده توأم از این سه لایه، مرز حوزه تعیین شد. با داشتن مرز حوزه پلاسجان، ویژگی‌های حوزه آبریز پلاسجان به دست آمد. حوزه پلاسجان دارای وسعت ۱۶۳۴ کیلومتر مربع و محدوده ارتفاعی حوزه از ۳۹۷۴ تا ۲۱۲۰ متر متغیر و ارتفاع متوسط حوزه ۲۴۶۰ متر است. شکل ۲، موقعیت حوزه پلاسجان در بالادست سد زایینده رود و DEM حوزه را نشان می‌دهد.

برای به دست آوردن مقدار متوسط بارندگی در سطح حوزه از روش‌های زمین-آماری^۲ استفاده شد. در این مقاله روش‌های تیسن، میانگین متحرک وزنی، روش‌های رویه چند


است. شکل ۱، موقعیت حوزه آبریز زایینده رود در ایران را نشان می‌دهد. شهرهای بزرگی مانند اصفهان و نجف‌آباد در حوزه آبریز زایینده رود قرار دارند. حوزه آبریز زایینده رود دارای وسعت ۴۱۵۰۰ کیلومتر مربع است که حدود ۱۷۰۰۰ کیلومتر مربع آن را، مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد. ۴۱٪ حوزه آبریز زایینده رود، به خصوص تمامی مناطق بالادست سد زایینده رود، دارای ارتفاع بالای ۲۰۰۰ متر است و بیشتر نزولات جوی به صورت برف می‌باشد [۲]. حوزه آبریز زایینده رود به دلیل انتقال آب از حوزه‌های مجاور (تونل‌های کوهرنگ ۱ و ۲ در حال بهره‌برداری هستند و تونل‌های کوهرنگ ۳ و چشمک لنگان در حال احداث‌اند) و انتقال آب از رودخانه زایینده رود به شهرهایی مثل کاشان و یزد از حوزه‌های مهم مرکزی ایران به شمار می‌رود.

تنظیم ورودی‌های مدل

داده‌های مورد نیاز برای اجرای مدل به سه دسته تقسیم می‌شوند که شامل ویژگی‌های حوزه (مساحت حوزه یا منطقه‌های ارتفاعی و منحنی ارتفاع-مساحت)، متغیرهای هواشناختی و هیدرومتری (داده‌های دما، بارندگی، مساحت

¹ Digital Elevation Model (DEM)

² Geostatistics



شکل ۲- زیر حوزه پلاسجان (بر حسب متر) [۱]

سطح پوشش برف از عکس‌های ماهواره نوا آستخراج شد. بعد از به دست آوردن سطح پوشش برف در زمان‌های مختلف، تغییرات سطح پوشش برف در فصل ذوب برف از عمق تجمعی ذوب برف برآورد شد. عمق تجمعی ذوب برف، ΔM تابعی از فاکتور درجه-روز (a) و تعداد درجه-روز بالای درجه حرارت بحرانی (T^+) است و در بازه زمانی بین t_1 و t_2 از رابطه (۳) به دست می‌آید [Y].

$$\Delta M(t_1, t_2) = \sum_{t_1}^{t_2} (aT^+) \quad t_1 < t_x < t_2 \quad (3)$$


شکل ۳، تغییرات سطح پوشش برف را نسبت به عمق تجمعی ذوب برف نشان می‌دهد. با توجه به شکل ۳، فرض کنید دو عکس ماهواره‌ای در زمان‌های t_1 و t_2 موجود است و سطح پوشش برف استخراج شده با استفاده از این دو عکس به ترتیب $SCA(t_1)$ و $SCA(t_2)$ می‌باشد. اگر در فاصله زمانی بین t_A و t_E درجه حرارت پایین‌تر از درجه حرارت بحرانی باشد،

جمله‌ای^۱ (حالاتی *Plane* و *Parabolic*، *Linear* و درجه ۲) و روش همبستگی بارش با طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع، مقایسه شدند. برای مقایسه روش‌ها، مقدار بارندگی از روش (CV)^۲ در ایستگاه‌های مختلف در نه روز بارش به صورت جداگانه برآورد شد و مقدار متوسط خطای اریبی^۳ برای هر روش در هر بارش محاسبه شد. برای انتخاب روش مناسب از روش رتبه‌بندی استفاده و روش رویه چند جمله‌ای (Plane) به عنوان روش مناسب انتخاب شد. در این مقاله با استفاده از روش فوق و استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده در یازده ایستگاه باران سنگی واقع در داخل و خارج از حوزه پلاسجان، مقدار متوسط بارندگی در سطح حوزه در طول سال‌های ۱۳۷۰-۷۱ و ۱۳۷۱-۷۲ به صورت روزانه تخمین زده شد.

¹ Polynomial Surface

² Cross Validation

³ Mean Bias Error



شکل ۳- تغییرات سطح پوشش برف در طول فصل ذوب برف

در حوزه پلاسجان، چهار ایستگاه برف سنجدی وجود دارد که مقدار دانسیته برف در ماههای دی، بهمن و اسفند اندازه‌گیری می‌شود. برای به دست آوردن ضریب درجه-روز از رابطه (۵) استفاده شد [۳].

$$a = 1.1 \frac{\rho_s}{\rho_w} \quad (5)$$

در این رابطه، ρ_s و ρ_w به ترتیب چگالی برف و چگالی آب می‌باشند. برای به دست آوردن نرخ کاهش درجه حرارت با ارتفاع، از داده‌های اندازه‌گیری شده در دوازده ایستگاه سینوپتیک و پنج ایستگاه تبخیر سنجدی در منطقه مورد مطالعه و اطراف استفاده شد.

پس از به دست آوردن مشخصات حوزه و تنظیم پرودی‌های مدل به صورت روزانه برای سال‌های آبی ۱۳۷۱-۷۲ و ۱۳۷۰-۷۱، از داده‌های سال آبی ۱۳۷۱-۷۲ برای واسنجی مدل استفاده شد. سایر پارامترهای مدل که داده‌های مشاهده‌ای کافی برای تعیین آنها وجود نداشت، در دوره واسنجی مدل تعیین شدند.

شکل ۴، تغییرات دبی روزانه شبیه‌سازی شده و مشاهده شده را در سال ۱۳۷۱-۷۲ نشان می‌دهد. شکل ۵، نمودار همبستگی دبی شبیه‌سازی شده و دبی مشاهده شده را در این دوره نشان می‌دهد. مقایسه دبی شبیه‌سازی شده با مشاهده شده

ذوب برف متوقف می‌شود که در این حالت سطح پوشش برف در زمان t_x از رابطه (۴) به دست می‌آید [۷]

$$SCA(t_x) = SCA(t_{x-1}) - \frac{SCA(t_1) - SCA(t_2)}{\Delta M(t_{x-1}, t_x)} \Delta M(t_1, t_x) \quad (4)$$

برای مدل‌سازی، تعداد ۲۸ عکس ماهواره‌ای در سه سال پردازش و سطح پوشش برف حوزه پلاسجان استخراج شد. با استفاده از روابط ۳ و ۴، مساحت پوشش برف در طول ذوب برف در سال‌های آبی، ۱۳۷۰-۷۱ و ۱۳۷۱-۷۲ تخمین زده شد و در مدل‌سازی استفاده شد.


یکی دیگر از ورودی‌های مدل، درجه حرارت است که برای تعیین آن از داده‌های ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک داران استفاده شد. هم‌چنان، داده‌های اندازه‌گیری شده دبی در ایستگاه هیدرومتری اسکندری مورد استفاده قرار گرفت.

بررسی نتایج واسنجی مدل
 پارامترهای مدل شامل ضریب درجه-روز، نرخ کاهش درجه حرارت با ارتفاع، ضریب رواناب برف و باران، درجه حرارت بحرانی، ضریب فروکش جریان، زمان تأخیر و سطح مؤثر باران می‌باشد. پارامترهایی مثل ضریب درجه-روز و نرخ کاهش درجه حرارت با ارتفاع از داده‌های موجود تخمین زده شد. سایر پارامترها در مرحله واسنجی تعیین شدند.


ضریب رواناب برف و باران را به اندازه ۱۰٪، ۵٪ و ۲۰٪ افزایش و کاهش داده و با استفاده از مدل SRM مقدار آورد سالانه در سال آبی ۱۳۷۱-۷۲ برآورده شد. نتایج نشان می‌دهد که مدل به پارامترهای ضریب رواناب باران و برف بیشتر از سایر پارامترها حساس بوده و به پارامتر درجه حرارت بحرانی حساسیت کمتری نشان می‌دهد. در فصل ذوب برف برخلاف فصل تجمع، مدل به پارامترهای ضریب رواناب برف، فاکتور درجه روز و درجه حرارت بحرانی حساس است.

نشان می‌دهد که مجذور ضریب همبستگی دبی شبیه‌سازی شده با مشاهده شده برابر ۹۵٪ و اختلاف جمی در کل سال آبی برابر ۲۵٪ درصد دبی مشاهده شده می‌باشد. جدول ۱ خلاصه نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی شده با مدل SRM در سال آبی ۱۳۷۱-۷۲ را نشان می‌دهد.

تحلیل حساسیت پارامترهای مدل
برای تحلیل حساسیت مدل SRM نسبت به پارامترها، پارامترهای درجه حرارت بحرانی، ضریب درجه-روز و



شکل ۴- تغییرات دبی روزانه شبیه‌سازی شده و مشاهده شده در سال ۱۳۷۱-۷۲ [۱]



شکل ۵- نمودار همبستگی دبی شبیه‌سازی شده و دبی مشاهده شده در سال ۱۳۷۱-۷۲ [۱]

ارزیابی مدل
از داده‌های سال آبی ۱۳۷۰-۷۱ برای ارزیابی مدل SRM
شده و دبی مشاهده شده در سال آبی ۱۳۷۰-۷۱ دارای محدود
ضریب همبستگی برابر ۹۲٪ می‌باشد. بررسی شکل ۷ انطباق
خوب دبی روزانه مشاهده شده و شبیه‌سازی شده را نشان
می‌دهد. جدول ۲، خلاصه نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی شده
با مدل SRM در سال آبی ۱۳۷۰-۷۱ را نشان می‌دهد.


از داده‌های سال آبی ۱۳۷۰-۷۱ برای ارزیابی مدل SRM
واسنجمی شده استفاده شد. دبی روزانه شبیه‌سازی شده و دبی
اندازه‌گیری شده در سال ۱۳۷۰-۷۱ در شکل ۶ نشان داده شده
است. بررسی شکل ۶ انطباق خوب دبی روزانه اندازه‌گیری شده
و دبی شبیه‌سازی شده را نشان می‌دهد. شکل ۷ نمودار
همبستگی دبی شبیه‌سازی شده و دبی مشاهده شده در سال آبی

جدول ۱- خلاصه نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی شده با مدل SRM [۱]


پارامتر	۱۳۷۱-۷۲
حجم آورده اندازه‌گیری شده (میلیون مترمکعب)	۲۶۵/۵
حجم آورده شبیه‌سازی شده (میلیون مترمکعب)	۲۵۵/۹
دبی متوسط اندازه‌گیری شده (مترمکعب بر ثانیه)	۸/۱
دبی متوسط شبیه‌سازی شده (مترمکعب بر ثانیه)	۸/۱
محدود ضریب همبستگی	۰/۹۵
اختلاف حجم (درصد)	۰/۲۵

جدول ۲- خلاصه نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی شده با مدل SRM [۱]

پارامتر	۱۳۷۰-۷۱
حجم آورده اندازه‌گیری شده (میلیون مترمکعب)	۱۱۷/۳
حجم آورده شبیه‌سازی شده (میلیون مترمکعب)	۱۱۸/۲
دبی متوسط اندازه‌گیری شده (مترمکعب بر ثانیه)	۳/۷
دبی متوسط شبیه‌سازی شده (مترمکعب بر ثانیه)	۳/۷
محدود ضریب همبستگی	۰/۹۲
اختلاف حجم (درصد)	-۰/۷۸



شکل ۶- تغییرات دبی روزانه شبیه‌سازی شده و مشاهده شده در سال ۱۳۷۰-۷۱ [۱]



شکل ۷- نمودار همبستگی دبی شبیه‌سازی شده و دبی مشاهد شده در سال ۱۳۷۰-۷۱ [۱]

عکس‌های ماهواره‌ای به دست می‌آید و استفاده از مدل SRM می‌توان جریان حوزه آبریز را پیش‌بینی کرد.

۳- این تحقیق نشان می‌دهد که در به کارگیری مدل SRM لازم است قبل از به کارگیری مدل برای هر حوزه، واسنجی پارامترهای مدل انجام گیرد.

۴- مدل برای به دست آوردن ذوب برف روزانه، از مقدار متوسط دما استفاده می‌کند و چون در فصل زمستان معمولاً مقدار متوسط دما کمتر از صفر درجه است، از نقطه نظر مدل در این چند ماه ذوبی اتفاق نیفتاده است؛ ولی در فصل زمستان در وسط روز دما بالا رفته و ذوب اتفاق می‌افتد.

نتیجه‌گیری

واسنجی و ارزیابی مدل SRM در حوزه پلاسجان نتایج زیر را نشان می‌دهد [۱] :

۱- از مدل SRM می‌توان در پیش‌بینی جریان‌های روزانه حوزه‌های برف‌گیر که ذوب برف فاکتور اصلی رواناب است، استفاده کرد.

۲- در حوزه‌هایی که فاقد داده‌های اندازه‌گیری زمینی برف‌سنجدی می‌باشند، با استفاده از سطح پوشش برف که از

منابع

- ۱- نجف‌زاده، ر. (۱۳۸۳). "شبیه‌سازی جریان رودخانه با مدل SRM و استفاده از داده‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.
- ۲- شرکت مهندسین مشاور جاماب، (۱۳۷۷). "طرح جامع آب کشور حوزه آبریز زاینده‌رود"،
- 3- Rango, A. and Martinec, J., (1998). "The Snowmelt Runoff Model (SRM) User's Manual", Version 4, URL:<ftp://hydrolab.arsusda.gov/pub/srm/srm4.pdf>.
- 4- Engman, E. T. and Gurney, R. J., (1992). "Remote Sensing in Hydrology", Chapman and Hall.
- 5- Martinec, J. and Rango, A., (1996). "Parameter Value for Snowmelt Runoff Modeling", J. Hydrology, No. 84, pp. 197-219.
- 6- Gomez-Landesa, E., A. Rango and Hall, D.K., (2000). "Improved Snow Cover Remote Sensing for Snowmelt Runoff Forecasting", International Association of Hydrological Sciences (IAHS), N. 267, pp. 61-65.
- 7- Malcher, P. and Heidinger, M., (2001). "Processing and Data Assimilation Scheme for Satellite Snow Cover Products in the Hydrological Model", 28.04. 2004, Version 1, Envisnow, EVG1-CT-2001-00052.

- 8- Seidel, K. and Martinec, J., (2002). "Hydrological Application of Satellite Snow Cover Mapping in the Swiss Alps", Proceedings of EARSeL-LISSIG-workshop, Bern, March 11-13, pp. 79-87.
- 9- Snogweon, L., Klein, A. G., and Over, T.M., (2003). "An Assessment of the Suitability of MODIS Snow Products for Simulating Stream Flow in the Upper Rio Grande River Basing Using the Snowmelt Runoff Model", <http://geog.Tamu.edu/klein/publication/in-review/hp-2003b.pdf>.
- 10- Baumgartner, M.F., Seidel, K., and Martinec, J., (1987). "Toward Snowmelt Runoff Forecast Based on Multisensor Remote Sensing Information", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 25, N.6, Nuvemberg.
- 11- Swamy, A. N. and Brivio, P. A., (1996). "Hydrological Modeling of Snowmelt in the Italian Alps Using Visible and Infrared Remote Sensing", J. Remote Sensing, Vol. 17, No. 16, pp.3169-3188.
- 12- Qobilv, T., Pertziger, F., Vasilina L., and Baumgartner, M.F., (2000). "Operational Technology for Snow-Cover Mapping in the Central Asian Mountains Using NOAA-AVHRR Data", International Association of Hydrological Sciences (IAHS), N. 267, pp. 76-80.